

Altholz

03

	Seite
Furniere	35
Sägefurniere roh Sägefurniere kalibriert	36
Klotzbretter Schnittholz besäumt	37
Balken und Sparren	38
Strick- und Blockwände	39
Antike Kanthölzer	40
Antikes Bauholz Antikes Brettschichtholz	41
Gehackte Seiten Antike Schalungen	42
Sonnenverbrannte Bretter	43
Bodenbretter	44
3-Schichtplatten	45-48
1-Schichtplatten Tischplatten	49
3-Schicht-Wandverkleidungen	50-52
Stakkato	53
Fürstliche Maxi-Dielen	54
Tüfriese	55-56
Türrohlinge Türblätter	57-58

Altholz | Furniere

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Arve gedämpft	1.40	01-000047	20.00 - 25.00
Eiche astig gedämpft	0.90	01-000644	14.00 - 19.00
	1.40	01-000645	22.00 - 28.00
Eiche Altholz	0.90	01-000103	22.00 - 28.00
	1.20	01-000104	28.00 - 37.00
	1.40	01-000105	34.00 - 47.00
	2.50	01-000106	59.00 - 78.00
Fichte gedämpft astrein	1.40	01-000164	22.00 - 25.00
	2.40	01-000166	37.00 - 47.00
Fichte gedämpft astig	1.40	01-000169	22.00 - 25.00
	1.80	01-000170	25.00 - 28.00
	2.40	01-000171	31.00 - 37.00
	4.00	01-000172	56.00 - 62.00
Fichte Altholz gedämpft	1.40	01-000173	22.00 - 25.00
	1.80	01-000174	25.00 - 28.00
	2.50	01-000175	31.00 - 37.00
	4.00	01-000176	56.00 - 62.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	1.40	01-000251	22.00 - 25.00
Lärche heimisch gedämpft astig	1.40	01-000255	23.00 - 26.00
Lärche Altholz	1.40	01-000263	28.00 - 37.00

Altholz | Sägefurniere roh

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz	5.0	01-000440	109.00 - 132.00
	7.0	01-000441	124.00 - 147.00
Fichte Altholz gedämpft	7.0	01-000451	62.00 - 78.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	7.0	01-000461	74.00 - 84.00
Lärche heimisch gedämpft astig	7.0	01-000460	78.00 - 87.00
Lärche Altholz	7.0	01-000463	85.00 - 109.00

Altholz | Sägefurniere kalibriert

Länge	2 bis 4 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern / Sägefurniere haben viele Ausfalläste und müssen mit Hirnholz geflickt werden.

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 1E	6.5	01-000605	217.00 - 248.00
Eiche Altholz Typ 2E	6.5	01-000606	240.00 - 271.00
Eiche Altholz Typ 3E	6.5	01-000607	256.00 - 287.00
Eiche Altholz Typ 4E (handgehackt)	6.5	01-000642	372.00 - 411.00
Eiche Altholz Typ 4E (sonnenverbrannt)	6.5	01-000643	372.00 - 411.00
Eiche Altholz Typ 5E	6.5	01-000649	279.00 - 310.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A	6.5	01-000590	99.00 - 115.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B	6.5	01-000591	121.00 - 140.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C	6.5	01-000592	121.00 - 140.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D	6.5	01-000593	147.00 - 171.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F	6.5	01-000594	121.00 - 140.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G	6.5	01-000595	147.00 - 171.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A	6.5	01-000596	147.00 - 171.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	6.5	01-000597	163.00 - 194.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A	6.5	01-000598	116.00 - 132.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B	6.5	01-000599	178.00 - 202.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C	6.5	01-000600	178.00 - 202.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	6.5	01-000601	248.00 - 287.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	6.5	01-000602	248.00 - 287.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C	6.5	01-000603	178.00 - 202.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D	6.5	01-000604	178.00 - 202.00

Altholz | Klotzbretter

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Arve gedämpft	I/II	2'500.-
Eiche gedämpft	I-I/II	5'400.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	4'600.-
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	1'800.-
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II	1'500.-
Lärche gedämpft	I/II	2'200.-
Weisstanne gedämpft	I/II	1'800.-

Stärkenzuschlag Laubhölzer

65 mm	CHF 150.-/m ³	70 mm	CHF 230.-/m ³	80 mm	CHF 300.-/m ³	100 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm	CHF 150.-/m ³	80 mm	CHF 230.-/m ³	100 mm	CHF 300.-/m ³	120 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

Altholz | Schnittholz besäumt

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 8 bis 12 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m ³
Eiche Altholz	parallel astig	5'400.-
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel astig	1'900.-
Lärche Altholz	parallel astig	2'500.-
Lärche gedämpft	parallel	2'200.-

Stärkenzuschlag Laubhölzer

65 mm	CHF 150.-/m ³	70 mm	CHF 230.-/m ³	80 mm	CHF 300.-/m ³	100 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------

Stärkenzuschlag Nadelhölzer

70 mm	CHF 150.-/m ³	80 mm	CHF 230.-/m ³	100 mm	CHF 300.-/m ³	120 mm	CHF 450.-/m ³
-------	--------------------------	-------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------

Altholz | Balken und Sparren

Länge	2 bis 6 m, teilweise je nach Verfügbarkeit bis 12 m
Dimension	100 x 100 bis 500 x 500 mm je nach Holzart und Verfügbarkeit, XL ab 280 mm
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, teilweise gebürstet
Holzfeuchte	lufttrocken 14 % ± 4 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Altholz Eiche Typ 4E	original gehackt grob gereinigt	02-000900	5'400.-
		02-000901	
		02-000902	
Altholz Eiche Typ 4E „XL“	original gehackt grob gereinigt	02-000972	7'400.-
Altholz Fichte/Tanne Typ 4A	original gehackt grob gereinigt	02-000891	1'900.-
		02-000892	
		02-000893	
Altholz Fichte/Tanne Typ 4A „XL“	original gehackt grob gereinigt	02-001052	2'600.-
Altholz Fichte/Tanne Typ 4A	original gehackt gebürstet	02-000894	2'200.-
		02-000895	
		02-000896	
Altholz Fichte/Tanne Typ 4A „XL“	original gehackt gebürstet	02-001053	2'900.-

Zuschläge	CHF/m ³
Längen von 6 bis 10 m	155.-
Längen 10 m und mehr	310.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 %	155.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 % bei XL Balken und Sparren	233.-

Altholz | Strick- und Blockwände

Länge	2 m und länger, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter
Stärke	von 70 bis 200 mm
Qualität	alte Strick- und Blockwände, sichtbar entnagelt
Oberfläche	Original meist sonnenverbrannt oder handgehackt
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 4 %

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ³
Eiche Altholz Original	gereinigt	70-90	02-000919	5'900.-
		100+	02-000920	5'900.-
	gebürstet	70-90	02-000921	6'200.-
		100+	02-000922	6'200.-
Fi/Ta/Fö Altholz Original	gereinigt	70-90	02-000915	2'500.-
		100+	02-000916	2'500.-
	gebürstet	70-90	02-000917	2'800.-
		100+	02-000918	2'800.-
Lärche Altholz Original	gereinigt	70-90	02-000923	3'100.-
		100+	02-000924	3'100.-
	gebürstet	70-90	02-000925	3'400.-
		100+	02-000926	3'400.-

Altholz | Antike Kanthölzer

Länge	generell 3 bis 5 m teilweise bis 6 m möglich
Dimensionen	von 60 x 60 bis 340 x 340 mm
Qualität	Klasse I/IV, vorwiegend für den dekorativen Einsatz geeignet, meist einstielig geschnitten (mit Mark), teilweise mit Baumkante nicht scharfkantig, starke Rissbildung
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Lager bzw. auf Bestellung 3 bis 8 Wochen je nach Verfügbarkeit

Holzart	Oberfläche	Dimension in mm	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau		02-000965	1'350.-
	gehobelt		02-001054	1'350.-
	4s gebürstet		02-001005	1'720.-
		120 x 120	02-000992	1'940.-
		120 x 180	02-000987	1'940.-
		140 x 140	02-001059	1'940.-
	4s gehackt	150 x 190	02-000988	1'940.-
		160 x 160	02-001058	1'940.-
		180 x 180	02-001006	1'940.-
	200 x 200	02-000990	1'940.-	
Lärche gedämpft	sägerau		02-000967	1'570.-
	gehobelt		02-001055	1'570.-
	4s gebürstet		02-001056	1'930.-
	4s gehackt		02-000968	2'160.-

Altholz | Antikes Bauholz

Länge	generell 3 bis 11 m
Dimensionen	von 130 x 130 bis 180 x 340 mm
Qualität	Klasse I/III, Festigkeitsklasse C20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet, ein- oder mehrstielig geschnitten, scharfkantig, Trockenrisse möglich
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Bestellung 3 bis 8 Wochen je nach Verfügbarkeit

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau	10-000017	1'510.-
	gehobelt	10-000018	1'510.-
	4s gebürstet	10-000019	1'870.-
	4s gehackt	10-000020	2'090.-
Lärche gedämpft	sägerau	10-000021	2'020.-
	gehobelt	10-000022	2'020.-
	4s gebürstet	10-000023	2'390.-
	4s gehackt	10-000024	2'610.-

Altholz | Antikes Brettschichtholz

Länge	generell 3 bis 13.5 m
Dimensionen	Breite: von 60 bis 260 mm / Stärke: von 80 bis 600 mm
Qualität	Sichtqualität, Festigkeitsklasse GL20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet
Verrechnung	Stärke in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmasse möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Bestellung 3 bis 8 Wochen je nach Verfügbarkeit

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ³
Fichte/Tanne gedämpft	gehobelt	10-000025	2'530.-
	4s gebürstet	10-000026	2'890.-
	4s gehackt	10-000027	3'110.-
Lärche gedämpft	gehobelt	10-000028	3'310.-
	4s gebürstet	10-000029	3'680.-
	4s gehackt	10-000030	3'900.-

Altholz | Gehackte Seiten

Länge	2 bis 5 m je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter, 10 cm + mitgehend
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, teilweise gebürstet
Herkunft	von alten Strickwänden/Blockwänden oder aufgesägten Altholzbalken
Holzfeuchte	technisch getrocknet 12 % ± 2 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	handgehackt gereinigt, besäumt, gebürstet	30-35	02-000953	180.-
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	handgehackt grob gereinigt	30-90	02-000952	156.-
Strick-/Blockwände Typ 4A „EXTRA“ Fichte/Tanne/Föhre Altholz	handgehobelt grob gereinigt	30-90	02-000979	216.-

Zuschläge	CHF/m ²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m ²	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 14 cm+	23.-
nur Breiten 16 cm+	30.-

Altholz | Altholz-Schalungen

Länge	fallend von 2 bis ca. 4 m
Breite	10 cm und breiter in 2 cm Schritten
Stärke	ca. 24 mm
Aufbau	massiv aus gesägten Altholzbrettern, Balken, Sparren oder Bodenbrettern
Verbindung	mit Nut und Kamm, stirnseitig ohne, nicht winklig
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Fase	ohne, auf Bestellung möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet 10 % ± 2 %

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 1B	gebürstet	08-000107	113.-
Fi/Ta/Fö gedämpft Altholz Typ 2A	maschinengehackt	08-000108	158.-

Altholz | Sonnenverbrannte Bretter

Länge	2 bis 4 m je nach Verfügbarkeit
Breite	10 cm und breiter
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	grau-schwarz bzw. braun-schwarz
Herkunft	sonnenverbrannte Bretter von alten Ställen und Scheunen
Holzfeuchte	lufttrocken ca 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Farbton	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt	gemischt	16-22	02-000954	68.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt	grau	16-22	02-000955	75.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt	braun	16-22	02-000956	75.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	gebürstet	grau	16-22	02-000957	113.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	gebürstet	braun	16-22	02-000958	113.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	gebürstet	grau	18-20	02-000959	135.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	gebürstet	braun	18-20	02-000960	135.-

Zuschläge	CHF/m ²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m ²	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 14 cm+	23.-
nur Breiten 16 cm+	30.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	8.-

Altholz | Bodenbretter

Länge	1 bis 5 m je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und beiter, 12 cm + mitgehend
Oberfläche	ausgetreten, sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	braun-grau
Herkunft	alte Bodenbretter aus Wohnräumen, Stuben bzw. Lagerhallen oder Ställen
Holzfeuchte	lufttrocken ca 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	grob gereinigt	20-30	02-000961	128.-
		30-50	02-000962	128.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „EXTRA“	grob gereinigt	20-30	02-000963	188.-
		30-50	02-000964	188.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet	20-30	02-001038	158.-
		30-50	02-001039	158.-
		50-90	02-001040	218.-

Zuschläge	CHF/m ²
Kleinmengen-/Rüstsuschlag unter 10 m ²	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 18 cm+	23.-
nur Breiten 25 cm+	45.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	15.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl, Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 100 mm und breiter, teilweise 80 mm +
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001483	154.-
	2560 x 1025 x 19	06-001484	154.-
	3000 x 1025 x 19	06-001485	154.-
	3500 x 1025 x 19	06-001486	154.-
	4000 x 1025 x 19	06-001487	154.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001494	186.-
	2560 x 1025 x 19	06-001495	186.-
	3000 x 1025 x 19	06-001496	186.-
	3500 x 1025 x 19	06-001497	186.-
	4000 x 1025 x 19	06-001498	186.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001505	219.-
	2560 x 1025 x 19	06-001506	219.-
	3000 x 1025 x 19	06-001507	248.-
	3500 x 1025 x 19	06-001508	248.-
	4000 x 1025 x 19	06-001509	276.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001510	251.-
	2560 x 1025 x 19	06-001511	251.-
	3000 x 1025 x 19	06-001512	279.-
	3500 x 1025 x 19	06-001513	279.-
	4000 x 1025 x 19	06-001514	308.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001515	206.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001516	217.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001517	264.-
	2560 x 1025 x 19	06-001518	264.-
	3000 x 1025 x 19	06-001519	292.-
	3500 x 1025 x 19	06-001520	292.-
	4000 x 1025 x 19	06-001521	320.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001527	286.-
	2560 x 1025 x 19	06-001528	286.-
	3000 x 1025 x 19	06-001529	314.-
	3500 x 1025 x 19	06-001530	314.-
	4000 x 1025 x 19	06-001531	343.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001537	242.-
	2560 x 1025 x 19	06-001538	242.-
	3000 x 1025 x 19	06-001539	270.-
	3500 x 1025 x 19	06-001540	270.-
	4000 x 1025 x 19	06-001541	298.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001547	283.-
	2560 x 1025 x 19	06-001548	283.-
	3000 x 1025 x 19	06-001549	326.-
	3500 x 1025 x 19	06-001550	326.-
	4000 x 1025 x 19	06-001551	353.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001558	261.-
	2560 x 1025 x 19	06-001559	261.-
	3000 x 1025 x 19	06-001560	295.-
	3500 x 1025 x 19	06-001561	295.-
	4000 x 1025 x 19	06-001562	330.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 22	06-001568	340.-
	2560 x 1025 x 22	06-001569	340.-
	3000 x 1025 x 22	06-001570	389.-
	3500 x 1025 x 22	06-001571	389.-
	4000 x 1025 x 22	06-001572	438.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001579	292.-
	2560 x 1025 x 19	06-001580	292.-
	3000 x 1025 x 19	06-001581	326.-
	3500 x 1025 x 19	06-001582	326.-
	4000 x 1025 x 19	06-001583	363.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001589	326.-
	2560 x 1025 x 19	06-001590	326.-
	3000 x 1025 x 19	06-001591	352.-
	3500 x 1025 x 19	06-001592	352.-
	4000 x 1025 x 19	06-001593	392.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D handgehobelt, mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001599	337.-
	2560 x 1025 x 19	06-001600	337.-
	3000 x 1025 x 19	06-001601	375.-
	3500 x 1025 x 19	06-001602	375.-
	4000 x 1025 x 19	06-001603	415.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 19	06-001609	480.-
	1800 x 1025 x 19	06-001610	480.-
	2000 x 1025 x 19	06-001611	480.-
	2200 x 1025 x 19	06-001612	480.-
	2560 x 1025 x 19	06-001613	480.-
	3000 x 1025 x 19	06-001614	529.-
	3500 x 1025 x 19	06-001615	578.-
	4000 x 1025 x 19	06-001616	629.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 19	06-001624	498.-
	1800 x 1025 x 19	06-001626	498.-
	2000 x 1025 x 19	06-001627	498.-
	2200 x 1025 x 19	06-001628	498.-
	2560 x 1025 x 19	06-001629	498.-
	3000 x 1025 x 19	06-001630	546.-
	3500 x 1025 x 19	06-001631	595.-
	4000 x 1025 x 19	06-001632	644.-
	2200 x 1220 x 19	06-001636	498.-
	2560 x 1220 x 19	06-001637	498.-
	3000 x 1220 x 19	06-001638	546.-
3500 x 1220 x 19	06-001639	595.-	
4000 x 1220 x 19	06-001640	644.-	

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 25	06-001641	555.-
	1800 x 1025 x 25	06-001642	555.-
	2000 x 1025 x 25	06-001643	555.-
	2200 x 1025 x 25	06-001448	555.-
	2560 x 1025 x 25	06-001644	555.-
	3000 x 1025 x 25	06-001645	603.-
	3500 x 1025 x 25	06-001646	652.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	4000 x 1025 x 25	06-001647	701.-
	1500 x 1025 x 25	06-001787	661.-
	1800 x 1025 x 25	06-001788	661.-
	2000 x 1025 x 25	06-001789	661.-
	2200 x 1025 x 25	06-001790	661.-
	2560 x 1025 x 25	06-001791	661.-
	3000 x 1025 x 25	06-001792	706.-
Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, leicht nachgebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	3500 x 1025 x 25	06-001793	752.-
	4000 x 1025 x 25	06-001794	798.-
	1500 x 1025 x 19	06-001879	523.-
	1800 x 1025 x 19	06-001880	523.-
	2000 x 1025 x 19	06-001881	523.-
	2200 x 1025 x 19	06-001882	523.-
	2560 x 1025 x 19	06-001883	523.-
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken leicht wurmig	3000 x 1025 x 19	06-001884	569.-
	3500 x 1025 x 19	06-001885	618.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken leicht wurmig	4000 x 1025 x 19	06-001886	666.-
	2000-5000 x 1220 x 19	06-001656	243.-
	2000-5000 x 1220 x 19	06-001709	260.-
Zuschläge			CHF/m ²
beidseitig sichtbar (A/A)			+ 30%
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm			+ 25%
Plattenbreite von 1220 anstatt 1025 mm			28.-
Sonderbreiten auf Wunsch			35.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre)			14.-
Stärke 25 mm (Eiche)			28.-
Sonderstärken auf Wunsch			43.-
Spezialverleimung für Aussenbereich			21.-

Altholz | 1-Schichtplatten / Tischplatten

Aufbau	1-Schicht-Aufbau, bei Eiche Altholz mit Dübel aus Buche oder Eiche für bessere Stabilität, Rückseite teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung
Herkunft	aus alten Balken oder Block- / Strickwänden hergestellt
Lamellenbreite	generell 40 mm und breiter, bei Eiche meistens 100 mm und breiter
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1220 x 20	06-001895	285.-
	2560 x 1220 x 20	06-001898	285.-
	3000 x 1220 x 20	06-001899	315.-
	3500 x 1220 x 20	06-001900	315.-
	4000 x 1220 x 20	06-001901	345.-
	2200 x 1220 x 27	06-001902	315.-
	2560 x 1220 x 27	06-001903	315.-
	3000 x 1220 x 27	06-001904	345.-
	3500 x 1220 x 27	06-001905	345.-
	4000 x 1220 x 27	06-001906	375.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Blockwänden, ausgeflickt, rissig, mit Splint, grob gekittet	2200 x 1220 x 40	06-001907	345.-
	2560 x 1220 x 40	06-001908	345.-
	3000 x 1220 x 40	06-001909	375.-
	2200 x 1150 x 42	06-001839	601.-
	2600 x 1150 x 42	06-001840	601.-
	3000 x 1150 x 42	06-001841	601.-
	2200 x 1150 x 52	06-001842	658.-
2600 x 1150 x 52	06-001843	658.-	
3000 x 1150 x 52	06-001844	658.-	
Zuschläge			CHF/m ²
gebürstete Oberfläche (nur ab Werk lieferbar)			28.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl, Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 120 mm und breiter, 100 mm + mitgehend
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Verbindung	mit 2-seitiger Nut und Fremdfeder, stirnseitig ohne
Fase	2-seitige Mini-Längsfase
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000001	189.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000002	220.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000003	252.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000004	280.-
	4000 x 120+ x 19	08-000005	309.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000006	283.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000007	312.-
	4000 x 120+ x 19	08-000008	340.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000009	252.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000010	246.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000011	295.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000012	323.-
	4000 x 120+ x 19	08-000013	352.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000014	317.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000015	346.-
	4000 x 120+ x 19	08-000016	375.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000017	275.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000018	300.-
	4000 x 120+ x 19	08-000019	329.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000020	315.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000021	349.-
	4000 x 120+ x 19	08-000022	383.-
Altholz Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000023	292.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000024	326.-
	4000 x 120+ x 19	08-000025	360.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet (breitenverleimt)	2200 2560 x 120+ x 19	08-000026	372.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000027	420.-
	4000 x 120+ x 19	08-000028	466.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000029	323.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000030	358.-
	4000 x 120+ x 19	08-000031	392.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000032	346.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000033	383.-
	4000 x 120+ x 19	08-000034	420.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D handgehobelt, mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000035	380.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000036	418.-
	4000 x 120+ x 19	08-000037	455.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000038	415.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000039	443.-
	4000 x 120+ x 19	08-000040	472.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000041	443.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000042	472.-
	4000 x 120+ x 19	08-000043	501.-
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000044	558.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000045	586.-
	4000 x 120+ x 19	08-000046	615.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenver- brannt, gebürstet, aus Balken, aus- geflickt, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000231	592.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000232	675.-
	4000 x 120+ x 19	08-000233	715.-
Altholz Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000234	498.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000235	583.-
	4000 x 120+ x 19	08-000236	626.-
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000047	277.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000237	287.-
Zuschläge			CHF/m²
Sonderlängen (auf den Preis von 4000 mm)			+ 25%
Sonderbreiten			36.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre)			14.-
Stärke 25 mm (Eiche)			28.-
Sonderstärken auf Wunsch			43.-
Spezialverleimung für Aussenbereich			21.-

Altholz | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	235.-
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	249.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	266.-
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	277.-
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	277.-
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	266.-
Mooreiche	geschliffen	16-25	08-000244	529.-
	gespalten	16-30	08-000243	601.-
Nussbaum	geschliffen	16-25	08-000245	400.-
Zirbe	gespalten	16-30	08-000246	458.-

Altholz | Fürstliche Maxi-Dielen

Fürstliche Maxi-Dielen	1500 bis 5000 mm lang fallend von 150 bis 330 mm breit 18-19 mm stark vierseitig mit Nut und Feder, zwei- oder vierseitig leicht gefast 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 bis 5.0 mm ± 0.2 mm
Sortierung	rustikal mit gekitteten Ästen, Rissen und Wurmlöchern
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt oder mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Verlegung	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
Reinigung und Pflege	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Oberfläche	Fase	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche Altholz Typ 2E 000	gebürstet	4s	07-000238	376.-
Eiche Altholz Typ 2E 001	gebürstet	4s	07-000239	384.-
Eiche Altholz Typ 2E 004	gebürstet	4s	07-000240	384.-
Eiche Altholz Typ 2E 007	gebürstet	4s	07-000768	384.-
Eiche Altholz Typ 4E 000	leicht gebürstet	4s	07-000699	642.-
Eiche Altholz Typ 4E 007	leicht gebürstet	4s	07-000769	667.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 000	gebürstet	2s	07-000811	234.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 004	gebürstet	2s	07-000811	270.-
Fichte Altholz gedämpft Typ 1B (Balken) 000	gebürstet	2s	07-000244	188.-
Fichte Altholz gedämpft Typ 1B (Balken) 004	gebürstet	2s	07-000245	226.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stall) 000	leicht gebürstet	2s	07-000247	321.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stuben) 000	leicht gebürstet	2s	07-000246	371.-

Zuschläge	CHF/m ²
Oberfläche handgehobelt bzw. handgeschroppt	70.-
Oberfläche ausgearbeitet (grob)	70.-
Oberfläche geschlichtet mit abfallenden Kanten	70.-
Oberfläche luftgetrocknet und Kanten handgefast	70.-
Oberfläche sägerau	30.-
handgeschnittene Kanten	30.-
Oberflächenbehandlung in Farbton 001 oder 004 oxidativ geölt	30.-
Oberflächenbehandlung farbig geölt (nach Muster)	40.-
auf Länge sortiert maximal 20 cm Übermass	20.-

Altholz | Türfriese

Länge	2200 mm
Breite	160 mm
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer im gleichen Typ, Mittellage nach Werkswahl
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000001	82.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000002	83.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000003	87.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000004	90.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000005	94.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000006	97.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000007	101.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000008	108.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000009	108.-

Altholz | Türfriese

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ¹
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000010	195.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000011	165.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000012	175.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000013	200.-
Altholz Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000014	258.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000015	267.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000016	280.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000037	318.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000058	295.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000017	119.-
Lärche Altholz Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000038	125.-
Zuschläge			CHF/m²
Friesbreite 18 bis 20 cm			+ 25 %
Friesbreite 21 bis 26 cm			+ 45 %

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Format (Länge x Breite)	variabel nach Wunsch
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer gedämpft, Mittellage nach Werkswahl
Ausführung	standard längsfurniert
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000018	905.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000019	936.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000020	967.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000021	1'014.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000022	1'030.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000023	1'045.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000024	998.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000025	1'045.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000026	1'014.-

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m ²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000027	1'108.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000028	1'045.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000029	1'076.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000030	1'108.-
Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000031	1'248.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000032	1'264.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000033	1'295.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000036	1'373.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000059	1'295.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000034	1'014.-
Altholz Lärche Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000035	1'045.-
Zuschläge			CHF/m²
Querverleimung			37.-
Spezialausführung oder nach Zeichnung			auf Anfrage