

Parkett | PROFI 146 by adler

PROFI 146 by adler 1800 mm lang	1800 x 146 x 14/15 mm 1 Paket = 8 Dielen = 2.104 m ² 1 Palette = 42 Pakete = 88.368 m ² vierseitig mit Nut und Feder, Kanten ohne Fase 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 mm ± 0.4 mm
PROFI 146 by adler 2200 mm lang	2200 x 146 x 14/15 mm 1 Paket = 8 Dielen = 2.568 m ² 1 Palette = 42 Pakete = 107.856 m ² vierseitig mit Nut und Feder, Kanten ohne Fase 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 mm ± 0.4 mm
Längen	Längen nach Verfügbarkeit, Unterlängen und -breiten werden mitgeliefert
Oberflächenbehandlung	mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
Oberfläche lackiert	gleicher Preis wie geölt, swiss weiss nicht lieferbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Verlegung	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
Reinigung und Pflege	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Fase	Länge mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Ahorn amerikanisch	classic	geschliffen	-	1800	07-000044	124.-
				2200	07-000043	124.-
Kirschbaum amerikanisch	classic	geschliffen	-	1800	07-000046	159.-
				2200	07-000045	159.-
Nussbaum amerikanisch	classic	geschliffen	-	1800	07-000048	182.-
				2200	07-000047	182.-
Teak	classic	geschliffen	-	1800	07-000051	226.-
				2200	07-000050	226.-

Zuschläge	CHF/m ²
Oberfläche mit Farbölen behandelt (ab 100 m ² möglich)	12.-
Oberfläche gebürstet/strukturiert	6.-
Längsseiten gefast bei geölten Oberflächen (bis 100 m ²) pauschal	593.-
Längsseiten gefast bei geölten Oberflächen (ab 100 m ²)	5.-
Sonderstärke 19 mm	24.-

Parkett | PROFI 186 by adler

PROFI 186 by adler 1800 mm lang	1800 x 186 x 14/15 mm 1 Paket = 8 Dielen = 2.680 m ² 1 Palette = 35 Pakete = 93.800 m ² vierseitig mit Nut und Feder, Kanten ohne Fase 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 mm ± 0.4 mm
PROFI 186 by adler 2200 mm lang	2200 x 186 x 14/15 mm 1 Paket = 8 Dielen = 3.272 m ² 1 Palette = 35 Pakete = 114.520 m ² vierseitig mit Nut und Feder, Kanten ohne Fase 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 mm ± 0.4 mm
Längen	Längen nach Verfügbarkeit, Unterlängen und -breiten werden mitgeliefert
Oberflächenbehandlung	mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
Oberfläche lackiert	gleicher Preis wie geölt, swiss weiss nicht lieferbar, Lieferzeit ca. 3 Wochen
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Verlegung	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
Reinigung und Pflege	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Sortierung	Oberfläche	Fase	Länge mm	Art-Nr.	CHF/m ²
Eiche	standard	geschliffen	-	2200	07-000052	111.-
	premium	geschliffen	-	2200	07-000054	129.-
Eiche angeräuchert G30	standard	geschliffen	-	2200	07-000057	131.-
Eiche kerngeräuchert K50	standard	geschliffen	-	2200	07-000056	131.-
Fichte astig natur	classic	gebürstet	4s	2200	07-000071	69.-
Fichte astig weiss	classic	gebürstet	4s	2200	07-000072	70.-
Gebirgslärche antik gedämpft natur	classic	gebürstet	4s	2200	07-000069	94.-
Gebirgslärche gelaugt natur	classic	gebürstet	-	2200	07-000067	86.-
Gebirgslärche gelaugt weiss	classic	gebürstet	-	2200	07-000068	86.-
Gebirgslärche natur	classic	geschliffen	-	2200	07-000064	77.-
	classic	gebürstet	4s	2200	07-000065	78.-
Gebirgslärche weiss	classic	gebürstet	4s	2200	07-000066	78.-
Nussbaum amerikanisch	classic	geschliffen	-	1800	07-000061	213.-
				2200	07-000060	213.-

Zuschläge	CHF/m ²
Oberfläche mit Farbölen behandelt (ab 100 m ² möglich)	12.-
Oberfläche gebürstet/strukturiert	6.-
Längsseiten gefast bei geölten Oberflächen (bis 100 m ²) pauschal	593.-
Längsseiten gefast bei geölten Oberflächen (ab 100 m ²)	5.-
Sonderstärke 19 mm	24.-