

1-Schichtplatten Standard
1-Schichtplatten à la Carte
Bearbeitete Treppentritte
Tischblätter und Tischfüsse
3-Schichtplatten

Aus Leidenschaft für Holz.



Massivholzplatten

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Trübbach.
Wir nehmen uns gerne Zeit Sie zu beraten.
Weitere Informationen zu Massivholzplatten
finden Sie in unserer aktuellen Preisliste oder
auf unserer Webseite.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff,
welcher Unregelmässigkeiten in Farbe und
Struktur aufweisen kann.

Es gelten unsere AGB ersichtlich unter
www.atlasholz.ch. Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.



Massivholzplatten

Im Innenausbau und in der Möbelherstellung gewinnt die Verwendung von Massivholzplatten immer mehr an Bedeutung.

Wir bieten ein breites Angebot an Massivholzplatten mit durchgehenden und keilverzinkten Lamellen in Premiumqualität für jeden Einsatzbereich - ob Standardplatten direkt ab Lager oder Wunschformate à la Carte in über 50 Holzarten individuell für Sie hergestellt.

Wir fertigen für Sie auch Halbfertig- und Fertigprodukte wie Treppentritte, Tischblätter, Tischfüsse, Türrahmenplatten und -kanteln. Den Bearbeitungsgrad bestimmen Sie selbst, ob als rohe Massivholzplatte oder als fertiges Produkt formatiert, geschliffen, gebohrt, geätzt, kanten- und oberflächenbehandelt.

1-Schichtplatten Standard mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	Ahorn europäisch, Ahorn kanadisch, Akazie gedämpft, Birke, Buche gedämpft, Buche ungedämpft, Kernbuche gedämpft, Eiche europäisch, Eiche astig, Erle, Esche weiss, Kernesche, Kirschbaum europäisch, Nussbaum amerikanisch, Nussbaum europäisch
Stärke	19, 25, 30, 40, 45 mm
Länge	von 800 bis 3000 mm
Breite	generell 1210 mm, teilweise auch 1250 bzw. 650 mm
Lamellenbreite	von 40 bis 70 mm, gleichbleibend oder fallend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 5 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 2 bis 4 Wochen

1-Schichtplatten Standard mit keilverzinkten Lamellen

Holzarten	Ahorn europäisch, Akazie gedämpft, Birke, Buche gedämpft, Buche ungedämpft, Kernbuche gedämpft, Eiche europäisch, Erle, Esche weiss, Kirschbaum europäisch, Nussbaum amerikanisch, Nussbaum europäisch
Stärke	19, 26, 32, 40, 45, 50 mm
Länge	2500, 4200, 5000 mm
Breite	670, 1210 mm
Lamellenbreite	von 40 bis 50 mm, gleichbleibend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 5 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 2 bis 4 Wochen

Türrahmenplatten mit keilverzinkten Lamellen

Holzarten	Eiche europäisch, Buche/Kernbuche
Stärke	45, 55, 60, 70 mm bei Eiche; 45, 55, 65 mm bei Buche/Kernbuche
Länge	2300, 2800, 3200 mm bei Eiche; 2300, 3200 mm bei Buche Kernbuche
Breite	800 mm
Lamellenbreite	von 18 bis 70 mm, fallend oder fix innerhalb der Platte
Qualität	B/B zum Streichen mit Splintanteil bzw. Braunkern
Verleimung	D4 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 100/120
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Zertifizierung	FSC® 100 %
Lieferung	ab Lager, innert 3 bis 5 Arbeitstagen



Ahorn europäisch



Ahorn kanadisch



Akazie gedämpft



Birke



Birnbaum



Buche gedämpft



Buche ungedämpft



Kernbuche gedämpft



Eiche europäisch



Eiche astig



Brauneiche



Eiche geräuchert



Erle ungedämpft



Esche weiss



Kernesche



Kastanie



Kirschbaum europäisch



Nussbaum amerikanisch



Nussbaum europäisch



Ulme astig

1-Schichtplatten à la Carte mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	über 50 Holzarten
Stärke	19, 25, 30, 40, 50 mm oder nach Wunsch
Länge	auf Mass gefertigt
Breite	auf Mass gefertigt
Lamellenbreite	von 40 bis 120 mm, fallend innerhalb der Platte oder fixe Friesbreiten bis 100 mm
Qualität	A/B oder nach Wunsch
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80 oder nach Wunsch, DD lackiert, Wasserlack lackiert, farbig lackiert, natur geölt, farbig geölt, Öl-Wachs behandelt, gebeizt nach Mustervorlage oder Beiznummernvorgabe
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Sonderformen	wie Kreise, Elypsen, oder ähnliches nach CAD auf modernem BAZ
Bearbeitung	sämtliche Bearbeitungsschritte bis hin zum fertigen Produkt
Lieferung	ca. 2 bis 3 Wochen ab Bestellung

Bearbeitete Treppentritte mit durchgehenden Lamellen

Holzarten	über 50 Holzarten
Stärke	19, 26, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80 mm oder nach Wunsch
Länge	auf Mass gefertigt
Breite	auf Mass gefertigt
Formen	nach Wunsch (rechteckig, konisch, Sonderformen), Fertigung nach Skizze, Schablone oder Datei
Lamellenbreite	von 40 bis 80 mm, fallend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80 oder nach Wunsch, DD lackiert, Wasserlack lackiert, farbig lackiert, natur geölt, farbig geölt, Öl-Wachs behandelt, gebeizt nach Mustervorlage oder Beiznummernvorgabe
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Bearbeitung	von rohen bis verlegefertigen Treppentritten, mit Anti-Rutschprofilen, Fräsungen, Bohrungen, usw.
Lieferung	ca. 2 bis 4 Wochen ab Bestellung

Tischblätter und Tischfüsse

Holzarten	über 50 Holzarten
Dimensionen	auf Mass gefertigt
Formen	nach Wunsch (rechteckig, rund, oval oder freie Form), CNC-Fertigung
Lamellenbreite	von 40 bis 120 mm, fallend innerhalb der Platte oder fixe Friesbreiten bis 100 mm
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80 oder nach Wunsch, DD lackiert, Wasserlack lackiert, farbig lackiert, natur geölt, farbig geölt, Öl-Wachs behandelt, gebeizt nach Mustervorlage oder Beiznummernvorgabe
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Bearbeitung	vom Tischrohling bis zum fertigen Tisch
Lieferung	ca. 2 bis 4 Wochen ab Bestellung

3-Schichtplatten

Holzarten	Ahorn europäisch, Birke, Buche gedämpft, Buche ungedämpft, Kernbuche gedämpft, Eiche europäisch, Eiche astig, Erle, Esche weiss, Kernesche, Kirschbaum europäisch, Nussbaum europäisch
Stärke und Aufbau	20 mm (5/10/5 mm), auf Bestellung 26 mm (5/16/5 mm)
Länge	810, 1250, 1650, 1900, 2050, 2300, 2500, 2750, 3000 mm
Breite	1250 mm
Lamellenbreite	von 60 bis 100 mm, fallend innerhalb der Platte
Qualität	A/B
Verleimung	D3 nach DIN/EN204, formaldehydfrei, nur für den Innenbereich geeignet
Oberfläche	vorgeschliffen, Korn 80
Holzfeuchte	8 % ± 2 %
Lieferung	innert 3 bis 5 Arbeitstagen bzw. ab Produktion innert 2 bis 4 Wochen