

# Altholz

# 03

	Seite
Furniere	37
Sägefurniere roh   Sägefurniere kalibriert	38
Klotzbretter   Schnittholz besäumt	39
Balken und Sparren	40
Strick- und Blockwände	41
Antike Kanthölzer	42
Antikes Bauholz   Antikes Brettschichtholz	43
Gehackte Seiten   Antike Schalungen	44
Sonnenverbrannte Bretter	45
Bodenbretter	46
3-Schichtplatten	47-50
2-Schichtplatten	51
1-Schichtplatten   Tischplatten	52
3-Schicht-Wandverkleidungen	53-55
Stakkato	56
Fürstliche Maxi-Dielen	57
Tüfriese	58-59
Türrohlinge   Türblätter	60-61

## Altholz | Furniere

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Arve gedämpft	1.40	01-000047	<b>24.00</b>
Eiche astig gedämpft	0.90	01-000644	18.00
	1.40	01-000645	<b>27.00</b>
Eiche Altholz	0.90	01-000103	<b>27.00</b>
	1.20	01-000104	<b>36.00</b>
	1.40	01-000105	<b>45.00</b>
	2.50	01-000106	<b>75.00</b>
Fichte gedämpft astrein	1.40	01-000164	<b>24.00</b>
	2.40	01-000166	45.00
Fichte gedämpft astig	1.40	01-000169	<b>24.00</b>
	1.80	01-000170	<b>27.00</b>
	2.40	01-000171	<b>36.00</b>
	4.00	01-000172	<b>60.00</b>
Fichte Altholz gedämpft	1.40	01-000173	<b>24.00</b>
	1.80	01-000174	27.00
	2.50	01-000175	<b>36.00</b>
	4.00	01-000176	60.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	1.40	01-000251	<b>24.00</b>
Lärche heimisch gedämpft astig	1.40	01-000255	<b>26.00</b>
Lärche Altholz	1.40	01-000263	<b>36.00</b>
Ulme Altholz	1.40	01-000382	<b>34.00</b>

## Altholz | Sägefurniere roh

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche Altholz	7.0	01-000441	<b>143.00</b>
Fichte Altholz gedämpft	7.0	01-000451	<b>75.00</b>
Lärche heimisch gedämpft astrein	7.0	01-000461	<b>81.00</b>
Lärche heimisch gedämpft astig	7.0	01-000460	84.00
Lärche Altholz	7.0	01-000463	105.00

## Altholz | Sägefurniere kalibriert

<b>Länge</b>	2 bis 4 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
<b>Qualität Altholz</b>	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern / Sägelamellen haben Ausfalläste und müssen von Hand mit Hirnholz ausgeflickt werden.

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche Altholz Typ 1E	6.5	01-000605	441.00
Eiche Altholz Typ 2E	6.5	01-000606	468.00
Eiche Altholz Typ 3E	6.5	01-000607	495.00
Eiche Altholz Typ 4E (handgehackt)	6.5	01-000642	585.00
Eiche Altholz Typ 4E (sonnenverbrannt)	6.5	01-000643	585.00
Eiche Altholz Typ 5E	6.5	01-000649	561.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1A	6.5	01-000590	153.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1B	6.5	01-000591	177.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1C	6.5	01-000592	228.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1D	6.5	01-000593	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1F	6.5	01-000594	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 1G	6.5	01-000595	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 2A	6.5	01-000596	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 2B	6.5	01-000597	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3A	6.5	01-000598	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3B	6.5	01-000599	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 3C	6.5	01-000600	255.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4A	6.5	01-000601	378.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4B	6.5	01-000602	378.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4C	6.5	01-000603	315.00
Fichte/Tanne Altholz Typ 4D	6.5	01-000604	315.00

## Altholz | Klotzbretter

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>3</sup>
Arve gedämpft	I/II	<b>2'800.-</b>
Eiche gedämpft	I/II	7'000.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	<b>4'500.-</b>
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	<b>2'100.-</b>
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II astig	<b>1'500.-</b>
Lärche gedämpft	I/II	<b>2'600.-</b>
Weisstanne gedämpft	I/II	<b>2'200.-</b>

### Stärkenzuschlag

65 mm CHF 100.-/m <sup>3</sup>	70 mm CHF 200.-/m <sup>3</sup>	80 mm CHF 300.-/m <sup>3</sup>	100 mm CHF 400.-/m <sup>3</sup>	120 mm CHF 500.-/m <sup>3</sup>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Altholz | Schnittholz besäumt

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m <sup>3</sup>
Eiche Altholz	parallel Naturkante astig	<b>5'600.-</b>
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel Naturkante astig	<b>1'900.-</b>
Lärche Altholz	parallel Naturkante astig	<b>2'500.-</b>
Lärche gedämpft	parallel	<b>2'700.-</b>

### Stärkenzuschlag

65 mm CHF 100.-/m <sup>3</sup>	70 mm CHF 200.-/m <sup>3</sup>	80 mm CHF 300.-/m <sup>3</sup>	100 mm CHF 400.-/m <sup>3</sup>	120 mm CHF 500.-/m <sup>3</sup>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

## Altholz | Balken und Sparren

<b>Länge</b>	2 bis 6 m, je nach Verfügbarkeit bis 12 m
<b>Dimension</b>	100 x 100 bis 500 x 500 mm, je nach Holzart und Verfügbarkeit
<b>Oberfläche</b>	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, gegen Aufpreis gebürstet
<b>Holzfeuchte</b>	lufttrocken 14 % ± 4 %
<b>Schädlinge</b>	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>3</sup>
Eiche Altholz Typ 4E	original gehackt grob gereinigt	02-000900 02-000901 02-000902	<b>5'300.-</b>
Eiche Altholz Typ 4E XL 300 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-000972	<b>8'000.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt grob gereinigt	02-000891 02-000892 02-000893	<b>2'000.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gesägt grob gereinigt	02-001139	<b>1'700.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt gebürstet	02-000894 02-000895 02-000896	<b>2'400.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-001052	<b>2'500.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt gebürstet	02-001053	3'200.-
Lärche Altholz Typ 4L	original gehackt grob gereinigt	02-000909 02-000910 02-000911	2'800.-

Zuschläge Altholzbalken	CHF/m <sup>3</sup>
Längen von 6 bis 10 m	280.-
Längen 10 m und mehr	560.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 %	280.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 % bei XL Balken und Sparren	420.-

## Altholz | Strick- und Blockwände

<b>Länge</b>	1.5 m und länger, je nach Verfügbarkeit
<b>Breite</b>	14 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
<b>Stärke</b>	von 60 bis 200 mm
<b>Qualität</b>	alte Strick- und Blockwände, sichtbar entnagelt, grob gereinigt
<b>Oberfläche</b>	Original meist sonnenverbrannt oder handgehackt
<b>Holzfeuchte</b>	technisch getrocknet auf 12 % ± 4 %
<b>Schädlinge</b>	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>3</sup>
Eiche Altholz Typ 4E	gereinigt	60-90	02-000919	<b>5'600.-</b>
		100+	02-000920	<b>5'900.-</b>
	gebürstet	60-90	02-000921	6'300.-
		100+	02-000922	6'600.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	gereinigt	60-90	02-000915	<b>2'200.-</b>
		100+	02-000916	<b>2'200.-</b>
	gebürstet	60-90	02-000917	2'900.-
		100+	02-000918	2'900.-
Kastanie Altholz	gereinigt	60-90	02-001077	<b>5'500.-</b>
Lärche Altholz Typ 4L	gereinigt	60-90	02-000923	2'800.-
		100+	02-000924	<b>2'800.-</b>
	gebürstet	60-90	02-000925	3'500.-
		100+	02-000926	3'500.-
Ulme Altholz	gereinigt	60-90	02-001078	<b>5'500.-</b>

## Altholz | Antike Kanthölzer

Länge	generell 3 bis 5 m teilweise bis 6 m möglich
Dimensionen	von 60 x 60 bis 340 x 340 mm
Qualität	Klasse I/IV, vorwiegend für den dekorativen Einsatz geeignet, meist einstielig geschnitten (mit Mark), teilweise mit Baumkante, nicht scharfkantig, mit starker Rissbildung
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Lager 2 bis 5 Arbeitstage bzw. auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Dimension in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>3</sup>
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau		02-000965	1'410.-
	gehobelt		02-001054	1'410.-
	4s gebürstet		02-001005	1'710.-
		120 x 120	02-000992	<b>1'970.-</b>
		120 x 180	02-000987	<b>1'970.-</b>
	4s gehackt	140 x 140	02-001059	<b>1'970.-</b>
		150 x 150	02-001097	<b>1'970.-</b>
		180 x 180	02-001006	<b>1'970.-</b>
		200 x 200	02-000990	<b>1'970.-</b>
Lärche gedämpft	sägerau		02-000967	1'590.-
	gehobelt		02-001055	1'590.-
	4s gebürstet		02-001056	1'990.-
	4s gehackt		02-000968	2'250.-

## Altholz | Antikes Bauholz

<b>Länge</b>	generell 3 bis 11 m
<b>Dimensionen</b>	von 130 x 130 bis 180 x 340 mm
<b>Qualität</b>	Klasse I/III, Festigkeitsklasse C20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet, ein- oder mehrstielig geschnitten, scharfkantig, Trockenrisse möglich
<b>Verrechnung</b>	Einschnittmass = Verrechnungsmass
<b>Holzfeuchte</b>	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
<b>Lieferzeit</b>	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>3</sup>
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau	10-000017	1'580.-
	gehobelt	10-000018	1'740.-
	4s gebürstet	10-000019	2'380.-
	4s gehackt	10-000020	2'380.-
Lärche gedämpft	sägerau	10-000021	2'480.-
	gehobelt	10-000022	2'640.-
	4s gebürstet	10-000023	2'920.-
	4s gehackt	10-000024	2'920.-

## Altholz | Antikes Brettschichtholz

<b>Länge</b>	generell 3 bis 13.5 m
<b>Dimensionen</b>	Breite: von 60 bis 260 mm / Stärke: von 80 bis 600 mm
<b>Qualität</b>	Sichtqualität, Festigkeitsklasse GL20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet
<b>Verrechnung</b>	Stärke in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmasse möglich
<b>Holzfeuchte</b>	technisch getrocknet auf 12 % ± 2 %
<b>Lieferzeit</b>	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>3</sup>
Fichte/Tanne gedämpft	gehobelt	10-000025	2'780.-
	4s gebürstet	10-000026	3'280.-
	4s gehackt	10-000027	3'280.-
Lärche gedämpft	gehobelt	10-000028	3'980.-
	4s gebürstet	10-000029	4'540.-
	4s gehackt	10-000030	4'540.-



## Altholz | Gehackte Seiten

<b>Länge</b>	2 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
<b>Breite</b>	14 cm und breiter, 10 cm+ mitgehend
<b>Oberfläche</b>	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, teilweise gebürstet
<b>Herkunft</b>	von alten Strickwänden/Blockwänden oder aufgesägten Altholzbalken
<b>Holzfeuchte</b>	technisch getrocknet 12 % ± 2 %
<b>Schädlinge</b>	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	30-35	02-000953	<b>180.-</b>
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	40-50	02-001062	<b>240.-</b>
Strick-/Blockwände Typ 4A „EXTRA“ Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-50	02-000979	<b>288.-</b>
Strick-/Blockwände Typ 4A „EXTRA“ Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehobelt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-50	02-000980	<b>288.-</b>
Gehackte Seiten Typ 4E Eiche Altholz	original gehackt bzw. sonnenverbrannt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001042	<b>276.-</b>
Gehackte Seiten Typ 4E Eiche Altholz	original gehackt bzw. sonnenverbrannt gebürstet, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001157	<b>312.-</b>

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m <sup>2</sup>	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 14 cm+	23.-
nur Breiten 16 cm+	30.-

## Altholz | Sonnenverbrannte Bretter

<b>Länge</b>	2 bis 4 m, je nach Verfügbarkeit
<b>Breite</b>	10 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
<b>Oberfläche</b>	sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
<b>Farbton</b>	grau-schwarz bzw. braun-schwarz
<b>Herkunft</b>	sonnenverbrannte Bretter von alten Ställen und Scheunen
<b>Holzfeuchte</b>	lufttrocken ca 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
<b>Schädlinge</b>	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Farbton	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt	gemischt	16-22	02-000954	67.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	grau	16-22	02-000955	<b>74.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	braun	16-22	02-000956	<b>74.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	leicht gebürstet	grau	16-22	02-000957	<b>103.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	gebürstet	braun	16-22	02-000958	<b>103.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	leicht gebürstet	grau	18-20	02-000959	<b>115.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	gebürstet	braun	18-20	02-000960	<b>115.-</b>

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
Kleinmengen-/Rüstkzuschlag unter 10 m <sup>2</sup>	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 14 cm+	23.-
nur Breiten 16 cm+	30.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	8.-

## Altholz | Bodenbretter

<b>Länge</b>	1 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
<b>Breite</b>	14 cm und beiter, 12 cm+ mitgehend, je nach Verfügbarkeit
<b>Oberfläche</b>	ausgetreten, sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
<b>Farbton</b>	braun-grau
<b>Herkunft</b>	alte Bodenbretter aus Wohnräumen, Stuben bzw. Lagerhallen oder Ställen
<b>Holzfeuchte</b>	lufttrocken ca. 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
<b>Schädlinge</b>	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	grob gereinigt	20-30	02-000961	<b>127.-</b>
		30-50	02-000962	<b>127.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „EXTRA“	grob gereinigt	20-30	02-000963	204.-
		30-50	02-000964	204.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „XL-BREIT“ 400 mm+	grob gereinigt	50-90	02-001152	<b>384.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet	20-30	02-001038	<b>156.-</b>
		30-50	02-001039	<b>156.-</b>
		50-90	02-001040	<b>204.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet, mit Nut und-Kamm, egalisiert	18-22	02-001178	228.-

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m <sup>2</sup>	30.-
Farbe nachsortiert	15.-
nur Breiten 18 cm+	23.-
nur Breiten 25 cm+	45.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	15.-

## Altholz | 3-Schichtplatten

<b>Aufbau</b>	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl, Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
<b>Lamellenbreite</b>	generell 100 mm und breiter, teilweise 80 mm +
<b>Decklamellenstärke</b>	5 bis 7 mm
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001483	165.-
	2560 x 1025 x 19	06-001484	165.-
	3000 x 1025 x 19	06-001485	165.-
	3500 x 1025 x 19	06-001486	165.-
	4000 x 1025 x 19	06-001487	165.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001494	198.-
	2560 x 1025 x 19	06-001495	<b>198.-</b>
	3000 x 1025 x 19	06-001496	<b>198.-</b>
	3500 x 1025 x 19	06-001497	198.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	4000 x 1025 x 19	06-001498	<b>198.-</b>
	2200 x 1025 x 19	06-001505	233.-
	2560 x 1025 x 19	06-001506	233.-
	3000 x 1025 x 19	06-001507	262.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	3500 x 1025 x 19	06-001508	262.-
	4000 x 1025 x 19	06-001509	293.-
	2200 x 1025 x 19	06-001510	266.-
	2560 x 1025 x 19	06-001511	266.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	3000 x 1025 x 19	06-001512	295.-
	3500 x 1025 x 19	06-001513	<b>295.-</b>
	4000 x 1025 x 19	06-001514	328.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001515	216.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001516	<b>227.-</b>

## Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
	2200 x 1025 x 19	06-001517	279.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2560 x 1025 x 19	06-001518	<b>279.-</b>
	3000 x 1025 x 19	06-001519	<b>310.-</b>
	3500 x 1025 x 19	06-001520	310.-
	4000 x 1025 x 19	06-001521	339.-
	2200 x 1025 x 19	06-001527	304.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2560 x 1025 x 19	06-001528	<b>304.-</b>
	3000 x 1025 x 19	06-001529	<b>332.-</b>
	3500 x 1025 x 19	06-001530	332.-
	4000 x 1025 x 19	06-001531	<b>361.-</b>
	2200 x 1025 x 19	06-001537	255.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2560 x 1025 x 19	06-001538	255.-
	3000 x 1025 x 19	06-001539	286.-
	3500 x 1025 x 19	06-001540	286.-
	4000 x 1025 x 19	06-001541	315.-
	2200 x 1025 x 19	06-001547	<b>299.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2560 x 1025 x 19	06-001548	<b>299.-</b>
	3000 x 1025 x 19	06-001549	<b>343.-</b>
	3500 x 1025 x 19	06-001550	343.-
	4000 x 1025 x 19	06-001551	<b>372.-</b>
	2200 x 1025 x 19	06-001558	275.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2560 x 1025 x 19	06-001559	275.-
	3000 x 1025 x 19	06-001560	312.-
	3500 x 1025 x 19	06-001561	312.-
	4000 x 1025 x 19	06-001562	350.-
	2200 x 1025 x 22	06-001568	<b>359.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2560 x 1025 x 22	06-001569	<b>359.-</b>
	3000 x 1025 x 22	06-001570	<b>409.-</b>
	3500 x 1025 x 22	06-001571	<b>409.-</b>
	4000 x 1025 x 22	06-001572	<b>462.-</b>
	2200 x 1025 x 19	06-001579	310.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2560 x 1025 x 19	06-001580	310.-
	3000 x 1025 x 19	06-001581	343.-
	3500 x 1025 x 19	06-001582	343.-
	4000 x 1025 x 19	06-001583	385.-

## Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001589	<b>343.-</b>
	2560 x 1025 x 19	06-001590	343.-
	3000 x 1025 x 19	06-001591	372.-
	3500 x 1025 x 19	06-001592	372.-
	4000 x 1025 x 19	06-001593	414.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D handgehobelt, mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001599	356.-
	2560 x 1025 x 19	06-001600	356.-
	3000 x 1025 x 19	06-001601	396.-
	3500 x 1025 x 19	06-001602	396.-
	4000 x 1025 x 19	06-001603	438.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 19	06-001609	508.-
	1800 x 1025 x 19	06-001610	508.-
	2000 x 1025 x 19	06-001611	508.-
	2200 x 1025 x 19	06-001612	508.-
	2560 x 1025 x 19	06-001613	508.-
	3000 x 1025 x 19	06-001614	559.-
	3500 x 1025 x 19	06-001615	609.-
	4000 x 1025 x 19	06-001616	664.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 19	06-001624	524.-
	1800 x 1025 x 19	06-001626	524.-
	2000 x 1025 x 19	06-001627	524.-
	2200 x 1025 x 19	06-001628	524.-
	2560 x 1025 x 19	06-001629	524.-
	3000 x 1025 x 19	06-001630	576.-
	3500 x 1025 x 19	06-001631	627.-
	4000 x 1025 x 19	06-001632	680.-
	2200 x 1220 x 19	06-001636	<b>552.-</b>
	2560 x 1220 x 19	06-001637	<b>552.-</b>
	3000 x 1220 x 19	06-001638	<b>605.-</b>
	3500 x 1220 x 19	06-001639	<b>656.-</b>
4000 x 1220 x 19	06-001640	<b>708.-</b>	

## Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	1500 x 1025 x 25	06-001641	570.-
	1800 x 1025 x 25	06-001642	570.-
	2000 x 1025 x 25	06-001643	570.-
	2200 x 1025 x 25	06-001448	570.-
	2560 x 1025 x 25	06-001644	570.-
	3000 x 1025 x 25	06-001645	623.-
	3500 x 1025 x 25	06-001646	673.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	4000 x 1025 x 25	06-001647	722.-
	1500 x 1025 x 25	06-001787	715.-
	1800 x 1025 x 25	06-001788	715.-
	2000 x 1025 x 25	06-001789	715.-
	2200 x 1025 x 25	06-001790	715.-
	2560 x 1025 x 25	06-001791	715.-
	3000 x 1025 x 25	06-001792	766.-
Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, leicht nachgebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	3500 x 1025 x 25	06-001793	814.-
	4000 x 1025 x 25	06-001794	862.-
	1500 x 1025 x 19	06-001879	565.-
	1800 x 1025 x 19	06-001880	565.-
	2000 x 1025 x 19	06-001881	565.-
	2200 x 1025 x 19	06-001882	565.-
	2560 x 1025 x 19	06-001883	565.-
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken, leicht wurmig	3000 x 1025 x 19	06-001884	618.-
	3500 x 1025 x 19	06-001885	671.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken, leicht wurmig	4000 x 1025 x 19	06-001886	719.-
	2000-5000 x 1220 x 19	06-001656	286.-
	2000-5000 x 1220 x 19	06-001709	304.-
Zuschläge			CHF/m <sup>2</sup>
	beidseitig sichtbar (A/A)		+ 30%
	Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm		+ 25%
	Plattenbreite von 1220 anstatt 1025 mm		28.-
	Sonderbreiten auf Wunsch		35.-
	Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre)   Stärke 30 mm bei Typ 4A		14.-
	Stärke 25 mm (Eiche)		28.-
	Sonderstärken auf Wunsch		43.-
	Spezialverleimung für Aussenbereich		21.-
	Spezialverleimung für Saunabereich		40.-

## Altholz | 2-Schichtplatten

<b>Aufbau</b>	2-Schicht-Aufbau mit 3 mm HDF und ca. 4-6 mm Altholz
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
<b>Lamellenbreite</b>	generell 50 mm und breiter
<b>Decklamellenstärke</b>	4 bis 5 mm
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, braun, leicht gebürstet	2250 x 1240 x 7	06-003235	<b>238.-</b>
	2500 x 1240 x 7	06-003236	<b>238.-</b>
	2750 x 1240 x 7	06-003237	<b>238.-</b>
	3000 x 1240 x 7	06-003238	<b>238.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2250 x 1240 x 7	06-003231	<b>310.-</b>
	2500 x 1240 x 7	06-003232	<b>310.-</b>
	2750 x 1240 x 7	06-003233	<b>310.-</b>
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	3000 x 1240 x 7	06-003234	<b>310.-</b>
	2250 x 1240 x 7	06-003243	<b>246.-</b>
	2500 x 1240 x 7	06-003244	<b>246.-</b>
	2750 x 1240 x 7	06-003245	<b>246.-</b>
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	3000 x 1240 x 7	06-003246	<b>246.-</b>
	2250 x 1240 x 7	06-003239	<b>396.-</b>
	2500 x 1240 x 7	06-003240	<b>396.-</b>
	2750 x 1240 x 7	06-003241	<b>396.-</b>
	3000 x 1240 x 7	06-003242	<b>396.-</b>



# Altholz | 1-Schichtplatten / Tischplatten

<b>Aufbau</b>	1-Schicht-Aufbau, bei Eiche Altholz mit Dübel aus Buche oder Eiche für bessere Stabilität, Rückseite teilweise offen (nicht sichtbar)
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung
<b>Herkunft</b>	aus alten Balken oder Block- / Strickwänden hergestellt
<b>Lamellenbreite</b>	generell 40 mm und breiter, bei Eiche meistens 100 mm und breiter
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1220 x 20	06-001895	326.-
	2560 x 1220 x 20	06-001898	326.-
	3000 x 1220 x 20	06-001899	361.-
	3500 x 1220 x 20	06-001900	361.-
	4000 x 1220 x 20	06-001901	394.-
	2200 x 1220 x 27	06-001902	361.-
	2560 x 1220 x 27	06-001903	361.-
	3000 x 1220 x 27	06-001904	394.-
	3500 x 1220 x 27	06-001905	394.-
	4000 x 1220 x 27	06-001906	429.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Blockwänden, rissig, mit Splintanteil, ausgeflickt und grob gekittet	2200 x 1220 x 40	06-001907	394.-
	2560 x 1220 x 40	06-001908	394.-
	3000 x 1220 x 40	06-001909	429.-
	2000 x 1150 x 42	06-003219	<b>801.-</b>
	2200 x 1150 x 42	06-001839	<b>801.-</b>
	2400 x 1150 x 42	06-003252	<b>801.-</b>
	2600 x 1150 x 42	06-001840	<b>801.-</b>
	2800 x 1150 x 42	06-003270	<b>801.-</b>
	3000 x 1150 x 42	06-001841	<b>801.-</b>
	2200 x 1150 x 52	06-003220	<b>858.-</b>
2200 x 1150 x 52	06-001842	<b>858.-</b>	
2400 x 1150 x 52	06-003253	<b>858.-</b>	
2600 x 1150 x 52	06-001843	<b>858.-</b>	
2800 x 1150 x 52	06-003271	<b>858.-</b>	
3000 x 1150 x 52	06-001844	<b>858.-</b>	

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
gebürstete Oberfläche (nur ab Werk lieferbar)	35.-

# Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

<b>Aufbau</b>	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
<b>Lamellenbreite</b>	generell 120 mm und breiter, 100 mm+ mitgehend
<b>Decklamellenstärke</b>	5 bis 7 mm
<b>Verbindung</b>	mit 2-seitiger Nut und Fremdfeder, stirnseitig ohne Nut-Verbindung stumpf
<b>Fase</b>	2-seitige Mini-Längsfase
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000001	200.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000002	232.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000003	266.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000004	295.-
	4000 x 120+ x 19	08-000005	326.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000006	297.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000007	329.-
	4000 x 120+ x 19	08-000008	358.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1F geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000009	243.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000010	<b>246.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000011	<b>312.-</b>
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000012	<b>340.-</b>
	4000 x 120+ x 19	08-000013	<b>372.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000014	335.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000015	366.-
	4000 x 120+ x 19	08-000016	395.-

## Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000017	289.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000018	317.-
	4000 x 120+ x 19	08-000019	346.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000020	332.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000021	369.-
	4000 x 120+ x 19	08-000022	403.-
Altholz Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000023	309.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000024	343.-
	4000 x 120+ x 19	08-000025	380.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet (breitenverleimt/ Mehrblatt keine Dielenoptik)	2200 2560 x 120+ x 19	08-000026	392.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000027	443.-
	4000 x 120+ x 19	08-000028	492.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 2560 x 120+ x 19	08-000029	340.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000030	378.-
	4000 x 120+ x 19	08-000031	412.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000032	366.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000033	403.-
	4000 x 120+ x 19	08-000034	443.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000038	512.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000039	612.-
	4000 x 120+ x 19	08-000040	661.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000041	529.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000042	629.-
	4000 x 120+ x 19	08-000043	681.-
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000044	546.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000045	644.-
	4000 x 120+ x 19	08-000046	695.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenver- brannt, gebürstet, aus Balken, aus- geflickt, rissig	2200 2560 x 120+ x 19	08-000231	692.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000232	789.-
	4000 x 120+ x 19	08-000233	835.-

## Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Altholz Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 2560 x 120+ x 19	08-000234	569.-
	3000 3500 x 120+ x 19	08-000235	669.-
	4000 x 120+ x 19	08-000236	718.-
Lärche Altholz Typ 1L geschliffen, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000047	283.-
Lärche Altholz Typ 2L gebürstet, aus Balken leicht wurmig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000237	300.-
Zuschläge			CHF/m <sup>2</sup>
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm			+ 25%
Sonderbreiten auf Wunsch			36.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre)   Stärke 30 mm bei Typ 4A			14.-
Stärke 25 mm (Eiche)			28.-
Sonderstärken auf Wunsch			43.-
Spezialverleimung für Aussenbereich			21.-
Spezialverleimung für Saunabereich			40.-

## Altholz | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	<b>158.-</b>
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	167.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	<b>167.-</b>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	<b>180.-</b>
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	<b>189.-</b>
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	<b>189.-</b>
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	180.-
Mooreiche	geschliffen	16-25	08-000244	338.-
	gespalten	16-30	08-000243	382.-
Nussbaum	geschliffen	16-25	08-000245	251.-
Zirbe	gespalten	16-30	08-000246	296.-

## Altholz | Fürstliche Maxi-Dielen

<b>Fürstliche Maxi-Dielen</b>	1500 bis 5000 mm lang fallend von 150 bis 330 mm breit 18-19 mm stark vierseitig mit Nut und Feder, zwei- oder vierseitig leicht gefast 3-Schicht-Aufbau, Nuttschicht 4.0 bis 5.0 mm ± 0.2 mm
<b>Sortierung</b>	rustikal mit gekitteten Ästen, Rissen und Wurmlöchern
<b>Oberflächenbehandlung</b>	roh unbehandelt oder mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
<b>Farbunterschiede</b>	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
<b>Verlegung</b>	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
<b>Reinigung und Pflege</b>	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Oberfläche	Fase	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Eiche Altholz Typ 2E 000	gebürstet	4s	07-000238	382.-
Eiche Altholz Typ 2E 001	gebürstet	4s	07-000239	390.-
Eiche Altholz Typ 2E 009	gebürstet	4s	07-000826	<b>390.-</b>
Eiche Altholz Typ 4E 000	leicht gebürstet	4s	07-000699	648.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 000	gebürstet	2s	07-000811	<b>226.-</b>
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 009	gebürstet	2s	07-000851	252.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stall) 000	leicht gebürstet	2s	07-000247	321.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stuben) 000	leicht gebürstet	2s	07-000246	371.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Balken) 000	gebürstet	2s	07-000255	236.-

Zuschläge	CHF/m <sup>2</sup>
Oberfläche handgehobelt bzw. handgeschroppt	70.-
Oberfläche ausgearbeitet (grob)	70.-
Oberfläche geschlichtet mit abfallenden Kanten	70.-
Oberfläche luftgetrocknet und Kanten handgefast	70.-
Oberfläche sägerau	30.-
handgeschnittene Kanten	30.-
Oberflächenbehandlung in Farbton 001, 004, 005 oder 009 oxidativ geölt	30.-
Oberflächenbehandlung farbig geölt (nach Muster)	40.-
auf Länge sortiert maximal 20 cm Übermass	20.-

## Altholz | Türfriese

<b>Länge</b>	2200 mm
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Stärke</b>	42 mm
<b>Aufbau</b>	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer im gleichen Typ, Mittellage nach Werkswahl
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
<b>Decklamellenstärke</b>	5 bis 7 mm
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000001	91.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000002	94.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000003	98.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000004	101.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000005	108.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000006	110.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000007	113.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000008	122.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000009	122.-

## Altholz | Türfriese

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>1</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000010	211.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000011	187.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000012	197.-
Altholz Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000014	295.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000015	307.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000016	319.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000037	362.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000058	338.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000017	139.-
Lärche Altholz Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000038	144.-
<b>Zuschläge</b>			<b>CHF/m<sup>2</sup></b>
Friesbreite 18 bis 20 cm			+ 25 %
Friesbreite 21 bis 26 cm			+ 45 %



## Altholz | Türrohlinge / Türblätter

<b>Format (Länge x Breite)</b>	variabel nach Wunsch
<b>Stärke</b>	42 mm
<b>Aufbau</b>	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer gedämpft, Mittellage nach Werkswahl
<b>Ausführung</b>	standard längsfurniert
<b>Anwendung</b>	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
<b>Decklamellenstärke</b>	5 bis 7 mm
<b>Qualität / Sortierung</b>	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000018	953.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000019	986.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000020	1'018.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000021	1'068.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000022	1'085.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000023	1'099.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000024	1'049.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000025	1'099.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000026	1'068.-

## Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m <sup>2</sup>
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000027	1'164.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000028	1'099.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000029	1'133.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000030	1'154.-
Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000031	1'310.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000032	1'330.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000033	1'361.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000036	1'442.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000059	1'361.-
Lärche Altholz Typ 1L aus Balken, leicht wurmig	geschliffen	12-000034	1'123.-
Altholz Lärche Typ 2L aus Balken, leicht wurmig	gebürstet	12-000035	1'154.-
<b>Zuschläge</b>			<b>CHF/m<sup>2</sup></b>
Querverleimung			37.-
Spezialausführung oder nach Zeichnung			auf Anfrage