Altholz 03

	Seite
Altholz | Furniere	39
Altholz | Sägefurniere roh	40
Altholz | Sägefurniere kalibriert	40
Altholz | Klotzbretter	41
Altholz | Schnittholz besäumt	41
Altholz | Balken und Sparren	42
Altholz | Strick- und Blockwände	43
Altholz | Antike Kanthölzer	44
Altholz | Antikes Bauholz	45
Altholz | Antikes Brettschichtholz	45
Altholz | Gehackte Seiten	46
Altholz | Sonnenverbrannte Bretter	47
Altholz | Bodenbretter	48
Altholz | 3-Schichtplatten	49
Altholz | 2-Schichtplatten	53
Altholz | 1-Schichtplatten / Tischplatten	54
Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung	55
Altholz | Stakkato	58

	Seite
Altholz | Fürstliche Maxi-Dielen	59
Altholz | Türfriese	60
Altholz | Türrohlinge / Türblätter	62

Treffen Sie uns in den sozialen Netzwerken

Spannende Videos und allerlei Wissenswertes rund um unsere Leidenschaft Holz
finden Sie auch auf Instagram, Facebook und co.
Folgen Sie uns!

Altholz | Furniere

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Arve gedämpft	1.40	01-000047	**38.00**
Eiche astig gedämpft	0.90	01-000644	28.00
	1.40	01-000645	**43.00**
Eiche Altholz	0.90	01-000103	**43.00**
	1.20	01-000104	**57.00**
	1.40	01-000105	**71.00**
	2.50	01-000106	**118.00**
Fichte gedämpft astrein	1.40	01-000164	**34.00**
	2.40	01-000166	65.00
Fichte gedämpft astig	1.40	01-000169	**34.00**
	1.80	01-000170	**39.00**
	2.40	01-000171	**52.00**
	4.00	01-000172	**86.00**
Fichte Altholz gedämpft	1.40	01-000173	**34.00**
	1.80	01-000174	39.00
	2.50	01-000175	**52.00**
	4.00	01-000176	86.00
Lärche heimisch gedämpft astrein	1.40	01-000251	**34.00**
Lärche heimisch gedämpft astig	1.40	01-000255	**37.00**
Lärche Altholz	1.40	01-000263	**52.00**
Ulme Altholz	1.40	01-000382	**49.00**

Altholz | Sägefurniere roh

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Eiche Altholz	7.0	01-000441	**241.00**
Fichte Altholz gedämpft	7.0	01-000451	**116.00**
Lärche heimisch gedämpft astrein	7.0	01-000461	**129.00**
Lärche heimisch gedämpft astig	7.0	01-000460	134.00
Lärche Altholz	7.0	01-000463	164.00

Altholz | Sägefurniere kalibriert

Länge	2 bis 4 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Lamellenbreite Eiche	8-10 cm, 10-12 cm +15%, über 12cm +35%
Lamellenbreite Fichte/Tanne/Föhre	8-12 cm, über 12 cm +15%, Fixbreiten +35%
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern / Sägelamellen haben Ausfalläste und müssen von Hand mit Hirnholz ausgeflickt werden. Als Alternative zu Sägelamellen siehe 2-Schichtplatten ca. 8 mm stark von Typ 2B, 3B, 4A, 2E und 4E.

Holzart	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Eiche Altholz Typ 1E	6.5	01-000605	488.00
Eiche Altholz Typ 2E	6.5	01-000606	516.00
Eiche Altholz Typ 3E	6.5	01-000607	544.00
Eiche Altholz Typ 4E (handgehackt)	6.5	01-000642	648.00
Eiche Altholz Typ 4E (sonnenverbrannt)	6.5	01-000643	648.00
Eiche Altholz Typ 5E	6.5	01-000649	620.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A	6.5	01-000590	192.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B	6.5	01-000591	228.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C	6.5	01-000592	288.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D	6.5	01-000593	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A	6.5	01-000596	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	6.5	01-000597	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A	6.5	01-000598	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B	6.5	01-000599	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C	6.5	01-000600	320.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	6.5	01-000601	472.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	6.5	01-000602	288.00
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C	6.5	01-000603	396.00

Altholz | Klotzbretter

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m³
Arve gedämpft	I/II	**3'700.-**
Eiche gedämpft	I/II	8'100.-
Eiche gedämpft astig	I/II astig	**6'300.-**
Fichte (Flachland) gedämpft	I/II	**2'900.-**
Fichte astig (Bergfichte) gedämpft	I/II astig	**2'300.-**
Lärche gedämpft	I/II	**3'400.-**
Weisstanne gedämpft	I/II	**2'900.-**

Stärkenzuschlag				
65 mm CHF 100.-/m3	70 mm CHF 200.-/m3	80 mm CHF 300.-/m3	100 mm CHF 400.-/m3	120 mm CHF 500.-/m3

Altholz | Schnittholz besäumt

Länge	2 bis 5 m je nach Holzart und Verfügbarkeit
Qualität Altholz	rustikal mit Ästen, Rissen, Zapflöchern, Aussparungen, Wurmlöchern
Qualität Holz gedämpft	I/II astig rustikal
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 10 % ± 2 % je nach Holzart und Stärke

Holzart	Qualität	CHF/m³
Eiche Altholz	parallel Naturkante astig	**6'800.-**
Fichte/Tanne Altholz gedämpft	parallel Naturkante astig	**2'400.-**
Lärche Altholz	parallel Naturkante astig	**3'400.-**
Lärche gedämpft	parallel	**3'600.-**

Stärkenzuschlag				
65 mm CHF 100.-/m3	70 mm CHF 200.-/m3	80 mm CHF 300.-/m3	100 mm CHF 400.-/m3	120 mm CHF 500.-/m3

Altholz | Balken und Sparren

Länge	2 bis 6 m, je nach Verfügbarkeit bis 12 m
Dimension	100 x 100 bis 500 x 500 mm, je nach Holzart und Verfügbarkeit
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, gegen Aufpreis gebürstet
Holzfeuchte	lufttrocken 14 % ± 4 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m³
Eiche Altholz Typ 4E	original gehackt grob gereinigt	02-000900 02-000901 02-000902	**6'800.-**
Eiche Altholz Typ 4E XL 300 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-000972	**9'500.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt grob gereinigt	02-000891 02-000892 02-000893	**2'700.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gesägt grob gereinigt	02-001139	**2'100.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original gehackt gebürstet	02-000894 02-000895 02-000896	**3'200.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt grob gereinigt	02-001052	**3'600.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A XL 280 mm+	original gehackt gebürstet	02-001053	4'000.-
Lärche Altholz Typ 4L	original gehackt grob gereinigt	02-000909 02-000910 02-000911	3'600.-

Zuschläge Altholzbalken	CHF/m³
Längen von 6 bis 10 m	300.-
Längen 10 m und mehr	600.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 %	300.-
technische Trocknung auf Holzfeuchte 10 % ± 2 % bei XL Balken und Sparren	450.-

Altholz | Strick- und Blockwände

Länge	1.5 m und länger, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
Stärke	von 60 bis 200 mm
Qualität	alte Strick- und Blockwände, sichtbar entnagelt, grob gereinigt
Oberfläche	Original meist sonnenverbrannt oder handgehackt
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 4 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m³
Eiche Altholz Typ 4E	gereinigt	60-90	02-000919	**6'800.-**
		100+	02-000920	**7'100.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	gereinigt	60-90	02-000915	**2'900.-**
		100+	02-000916	**2'900.-**
Kastanie Altholz	gereinigt	60-90	02-001077	**6'800.-**
Lärche Altholz Typ 4L	gereinigt	60-90	02-000923	3'900.-
		100+	02-000924	**3'900.-**
Ulme Altholz	gereinigt	60-90	02-001078	**6'800.-**

Altholz | Antike Kanthölzer

Länge	generell 3 bis 5 m teilweise bis 6 m möglich
Dimensionen	von 60 x 60 bis 340 x 340 mm
Qualität	Klasse I/IV, vorwiegend für den dekorativen Einsatz geeignet, meist einstielig geschnitten (mit Mark), teilweise mit Baumkante, nicht scharfkantig, mit starker Rissbildung
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	ab Lager 2 bis 5 Arbeitstage bzw. auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Dimension in mm	Art-Nr.	CHF/m³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau		02-000965	Auf Anfrage
	gehobelt		02-001054	
	4s gebürstet		02-001005	
	4s gehackt	120 x 120	02-001236	**2'300.-**
		120 x 180	02-001237	**2'300.-**
		150 x 150	02-001238	**2'300.-**
		180 x 180	02-001239	**2'300.-**
		180 x 240	02-001256	**2'300.-**
Lärche gedämpft	sägerau		02-000967	Auf Anfrage
	gehobelt		02-001055	
	4s gebürstet		02-001056	
	4s gehackt		02-000968	

Altholz | Antikes Bauholz

Länge	generell 3 bis 11 m
Dimensionen	von 130 x 130 bis 180 x 340 mm
Qualität	Klasse I/III, Festigkeitsklasse C20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet, ein- oder mehrstielig geschnitten, scharfkantig, Trockenrisse möglich
Verrechnung	Einschnittmass = Verrechnungsmass
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 16 % ± 2 %
Lieferzeit	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m³
Fichte/Tanne gedämpft	sägerau	10-000017	Auf Anfrage
	gehobelt	10-000018	
	4s gebürstet	10-000019	
	4s gehackt	10-000020	
Lärche gedämpft	sägerau	10-000021	Auf Anfrage
	gehobelt	10-000022	
	4s gebürstet	10-000023	
	4s gehackt	10-000024	

Altholz | Antikes Brettschichtholz

Länge	generell 3 bis 13.5 m
Dimensionen	Breite: von 60 bis 260 mm / Stärke: von 80 bis 600 mm
Qualität	Sichtqualität, Festigkeitsklasse GL20, vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet
Verrechnung	Stärke in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmasse möglich
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf 12 % ± 2 %
Lieferzeit	nur auf Bestellung 4 bis 10 Wochen

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m³
Fichte/Tanne gedämpft	gehobelt	10-000025	Auf Anfrage
	4s gebürstet	10-000026	
	4s gehackt	10-000027	
Lärche gedämpft	gehobelt	10-000028	Auf Anfrage
	4s gebürstet	10-000029	
	4s gehackt	10-000030	

Altholz | Gehackte Seiten

Länge	2 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und breiter, 10 cm+ mitgehend
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt, teilweise gebürstet
Herkunft	von alten Strickwänden/Blockwänden oder aufgesägten Altholzbalken
Holzfeuchte	technisch getrocknet 12 % ± 2 %
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	30-35	02-000953	**202.-**
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz 13 cm+	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	30-35	02-001182	**258.-**
Gehackte Seiten Typ 4A Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehackt gebürstet, besäumt, egalisiert	40-50	02-001062	**275.-**
Strick-/Blockwände Typ 4A „EXTRA“ Fichte/Tanne/Föhre Altholz	original handgehobelt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-000980	**323.-**
Gehackte Seiten Typ 4E Eiche Altholz	orginal gehackt bzw. sonnenverbrannt grob gereinigt, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001042	**315.-**
Gehackte Seiten yp 4E Eiche Altholz	orginal gehackt bzw. sonnenverbrannt gebürstet, unbesäumt, egalisiert	30-35	02-001157	**355.-**

Zuschläge	CHF/m²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m²	32.-
Farbe nachsortiert	16.-
nur Breiten 14 cm+	24.-
nur Breiten 16 cm+	32.-

Altholz | Sonnenverbrannte Bretter

Länge	2 bis 4 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	10 cm und breiter, je nach Verfügbarkeit
Oberfläche	sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	grau-schwarz bzw. braun-schwarz
Herkunft	sonnenverbrannte Bretter von alten Ställen und Scheunen
Holzfeuchte	lufttrocken ca 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Farbton	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	grau	16-22	02-000955	**98.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B unbesäumt	grob gereinigt bzw. leicht gebürstet	braun	16-22	02-000956	**98.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	leicht gebürstet	grau	16-22	02-000957	**134.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt	gebürstet	braun	16-22	02-000958	**134.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	leicht gebürstet	grau	18-20	02-000959	**142.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm	gebürstet	braun	18-20	02-000960	**142.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm fix breit: 120/140/160/180/200/220 mm	leicht gebürstet	grau	18-20	02-001267-02-001273	**155.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B besäumt mit Nut+Kamm fix breit: 120/140/160/180/200/220 mm	gebürstet	braun	18-20	02-001260-02-001266	**155.-**

Zuschläge	CHF/m²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m²	32.-
Farbe nachsortiert	16.-
nur Breiten 14 cm+	24.-
nur Breiten 16 cm+	32.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	8.-

Altholz | Bodenbretter

Länge	1 bis 5 m, je nach Verfügbarkeit
Breite	14 cm und beiter, 12 cm+ mitgehend, je nach Verfügbarkeit
Oberfläche	ausgetreten, sichtbar entnagelt, grob gereinigt oder gebürstet
Farbton	braun-grau
Herkunft	alte Bodenbretter aus Wohnräumen, Stuben bzw. Lagerhallen oder Ställen
Holzfeuchte	lufttrocken ca. 14 % ± 4 %, bei technischer Trocknung Harzauslauf!
Schädlinge	Bitte behandeln Sie vor der Verarbeitung bzw. Verlegung immer sämtliches Altholz mit Arbezol Spezial gegen Schädlinge! Wir schliessen jegliche Haftung aus.

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	grob gereinigt	20-30	02-000961	**169.-**
		30-50	02-000962	**186.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „EXTRA“	grob gereinigt	20-30	02-000963	218.-
		30-50	02-000964	251.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B „XL-BREIT“ 400 mm+	grob gereinigt	50-90	02-001152	**428.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet	20-30	02-001038	**194.-**
		30-50	02-001039	**194.-**
		50-90	02-001040	**226.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B	gebürstet, mit Nut und Kamm, egalisiert	18-22	02-001178	**258.-**

Zuschläge	CHF/m²
Kleinmengen-/Rüstzuschlag unter 10 m²	32.-
Farbe nachsortiert	16.-
nur Breiten 18 cm+	24.-
nur Breiten 25 cm+	48.-
technische Trocknung auf 8 - 10 % Holzfeuchte	16.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl, Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 100 mm und breiter, teilweise 80 mm +
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001483	258.-
	2560 x 1025 x 19	06-001484	258.-
	3000 x 1025 x 19	06-001485	258.-
	3500 x 1025 x 19	06-001486	258.-
	4000 x 1025 x 19	06-001487	258.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001494	304.-
	2560 x 1025 x 19	06-001495	**304.-**
	3000 x 1025 x 19	06-001496	**304.-**
	3500 x 1025 x 19	06-001497	304.-
	4000 x 1025 x 19	06-001498	**304.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001505	355.-
	2560 x 1025 x 19	06-001506	355.-
	3000 x 1025 x 19	06-001507	397.-
	3500 x 1025 x 19	06-001508	397.-
	4000 x 1025 x 19	06-001509	439.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001510	404.-
	2560 x 1025 x 19	06-001511	404.-
	3000 x 1025 x 19	06-001512	446.-
	3500 x 1025 x 19	06-001513	446.-
	4000 x 1025 x 19	06-001514	491.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	1500-5000 x 1220 x 19	06-001516	**362.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001517	423.-
	2560 x 1025 x 19	06-001518	**423.-**
	3000 x 1025 x 19	06-001519	**465.-**
	3500 x 1025 x 19	06-001520	465.-
	4000 x 1025 x 19	06-001521	514.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200 x 1025 x 19	06-001527	**459.-**
	2560 x 1025 x 19	06-001528	**459.-**
	3000 x 1025 x 19	06-001529	**501.-**
	3500 x 1025 x 19	06-001530	501.-
	4000 x 1025 x 19	06-001531	**543.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001537	388.-
	2560 x 1025 x 19	06-001538	388.-
	3000 x 1025 x 19	06-001539	436.-
	3500 x 1025 x 19	06-001540	436.-
	4000 x 1025 x 19	06-001541	475.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001547	**475.-**
	2560 x 1025 x 19	06-001548	**475.-**
	3000 x 1025 x 19	06-001549	**530.-**
	3500 x 1025 x 19	06-001550	530.-
	4000 x 1025 x 19	06-001551	**588.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet, Rückseite Fichte neu	2000-4000 x 1220 x 19	06-003278	**475.-**
Fichte/Tanne/Föhre Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001558	417.-
	2560 x 1025 x 19	06-001559	417.-
	3000 x 1025 x 19	06-001560	472.-
	3500 x 1025 x 19	06-001561	472.-
	4000 x 1025 x 19	06-001562	523.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A 10 cm+ original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 22	06-001568	**562.-**
	2560 x 1025 x 22	06-001569	**562.-**
	3000 x 1025 x 22	06-001570	**640.-**
	3500 x 1025 x 22	06-001571	640.-
	4000 x 1025 x 22	06-001572	**717.-**
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A 8 cm+ original handgehackt, aus Balken, gebürstet, Rückseite Fichte neu	2000-2900 x 1220 x 23	06-001573	**498.-**
	3000-3500 x 1220 x 23	06-001574	**575.-**
	3600-4000 x 1220 x 23	06-001575	**653.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200 x 1025 x 19	06-001579	462.-
	2560 x 1025 x 19	06-001580	462.-
	3000 x 1025 x 19	06-001581	517.-
	3500 x 1025 x 19	06-001582	517.-
	4000 x 1025 x 19	06-001583	572.-

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001589	498.-
	2560 x 1025 x 19	06-001590	498.-
	3000 x 1025 x 19	06-001591	556.-
	3500 x 1025 x 19	06-001592	556.-
	4000 x 1025 x 19	06-001593	614.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4D handgehobelt, mit Längsfase, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200 x 1025 x 19	06-001599	533.-
	2560 x 1025 x 19	06-001600	533.-
	3000 x 1025 x 19	06-001601	595.-
	3500 x 1025 x 19	06-001602	595.-
	4000 x 1025 x 19	06-001603	649.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 19	06-001612	753.-
	2560 x 1025 x 19	06-001613	753.-
	3000 x 1025 x 19	06-001614	830.-
	3500 x 1025 x 19	06-001615	905.-
	4000 x 1025 x 19	06-001616	982.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 19	06-001628	782.-
	2560 x 1025 x 19	06-001629	782.-
	3000 x 1025 x 19	06-001630	853.-
	3500 x 1025 x 19	06-001631	931.-
	4000 x 1025 x 19	06-001632	1'005.-
	2200 x 1220 x 19	06-001636	**821.-**
	2560 x 1220 x 19	06-001637	**821.-**
	3000 x 1220 x 19	06-001638	**892.-**
	4000 x 1220 x 19	06-001640	**1'044.-**
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 25	06-001648	847.-
	2560 x 1025 x 25	06-001644	847.-
	3000 x 1025 x 25	06-001645	924.-
	3500 x 1025 x 25	06-001646	998.-
	4000 x 1025 x 25	06-001647	1'073.-
	2200 x 1220 x 19	06-003309	**885.-**
	2560 x 1220 x 19	06-001652	**885.-**
	3000 x 1220 x 19	06-001653	**963.-**

Altholz | 3-Schichtplatten

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Eiche Altholz Typ 4E orginal gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	2200 x 1025 x 25	06-001790	1'040.-
	2560 x 1025 x 25	06-001791	1'040.-
	3000 x 1025 x 25	06-001792	1'111.-
	3500 x 1025 x 25	06-001793	1'183.-
	4000 x 1025 x 25	06-001794	1'254.-
	2200 x 1220 x 19	06-001798	**1'079.-**
	2560 x 1220 x 19	06-001799	**1'079.-**
	3000 x 1220 x 19	06-001800	**1'150.-**
Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, leicht nachgebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200 x 1025 x 19	06-001882	840.-
	2560 x 1025 x 19	06-001883	840.-
	3000 x 1025 x 19	06-001884	918.-
	3500 x 1025 x 19	06-001885	989.-
	4000 x 1025 x 19	06-001886	1'063.-

Zuschläge	CHF/m²
beidseitig sichtbar (A/A)	+ 30%
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm	+ 25%
Plattenbreite von 1220 anstatt 1025 mm	41.-
Sonderbreiten auf Wunsch	52.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre) | Stärke 30 mm bei Typ 4A	21.-
Stärke 25 mm (Eiche)	42.-
Sonderstärken auf Wunsch	63.-
Spezialverleimung für Aussenbereich	31.-
Spezialverleimung für Saunabereich	58.-

Altholz | 2-Schichtplatten

Aufbau	2-Schicht-Aufbau mit 3 mm HDF und ca. 4-6 mm Altholz
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 50 mm und breiter
Decklamellenstärke	4 bis 5 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2250 x 1240 x 8	06-003288	**381.-**
	2500 x 1240 x 8	06-003289	**381.-**
	2750 x 1240 x 8	06-003290	**381.-**
	3000 x 1240 x 8	06-003291	**381.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, braun, leicht gebürstet	2250 x 1240 x 8	06-003235	**391.-**
	2500 x 1240 x 8	06-003236	**391.-**
	2750 x 1240 x 8	06-003237	**391.-**
	3000 x 1240 x 8	06-003238	**391.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet	2250 x 1240 x 8	06-003231	**449.-**
	2500 x 1240 x 8	06-003232	**449.-**
	2750 x 1240 x 8	06-003233	**449.-**
	3000 x 1240 x 8	06-003234	**449.-**
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2250 x 1240 x 8	06-003243	**549.-**
	2500 x 1240 x 8	06-003244	**549.-**
	2750 x 1240 x 8	06-003245	**549.-**
	3000 x 1240 x 8	06-003246	**549.-**
Eiche Altholz Typ 4E orginal gehackt oder sonnenverbrannt, leicht gebürstet, aus alten Strick- oder Blockwänden, ausgeflickt, rissig	2250 x 1240 x 8	06-003239	**646.-**
	2500 x 1240 x 8	06-003240	**646.-**
	2750 x 1240 x 8	06-003241	**646.-**
	3000 x 1240 x 8	06-003242	**646.-**

Altholz | 1-Schichtplatten / Tischplatten

Aufbau	1-Schicht-Aufbau, bei Eiche Altholz mit Dübel aus Buche oder Eiche für bessere Stabilität, Rückseite teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung
Herkunft	aus alten Balken oder Block- / Strickwänden hergestellt
Lamellenbreite	generell 40 mm und breiter, bei Eiche meistens 100 mm und breiter
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200 x 1220 x 20	06-001895	404.-
	2560 x 1220 x 20	06-001898	404.-
	3000 x 1220 x 20	06-001899	444.-
	3500 x 1220 x 20	06-001900	444.-
	4000 x 1220 x 20	06-001901	458.-
	2200 x 1220 x 27	06-001902	444.-
	2560 x 1220 x 27	06-001903	444.-
	3000 x 1220 x 27	06-001904	485.-
	3500 x 1220 x 27	06-001905	485.-
	4000 x 1220 x 27	06-001906	525.-
	2200 x 1220 x 40	06-001907	485.-
	2560 x 1220 x 40	06-001908	485.-
	3000 x 1220 x 40	06-001909	525.-
	3500 x 1220 x 40	06-003420	525.-
	4000 x 1220 x 40	06-003421	563.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Blockwänden, rissig, mit Splintanteil, ausgeflickt und grob gekittet	2000 x 1150 x 42	06-003219	**1'007.-**
	2200 x 1150 x 42	06-001839	**1'007.-**
	2400 x 1150 x 42	06-003252	**1'007.-**
	2600 x 1150 x 42	06-001840	**1'007.-**
	2800 x 1150 x 42	06-003270	**1'007.-**
	3000 x 1150 x 42	06-001841	**1'007.-**
	2200 x 1150 x 52	06-003220	**1'077.-**
	2200 x 1150 x 52	06-001842	**1'077.-**
	2400 x 1150 x 52	06-003253	**1'077.-**
	2600 x 1150 x 52	06-001843	**1'077.-**
	2800 x 1150 x 52	06-003271	**1'077.-**
	3000 x 1150 x 52	06-001844	**1'077.-**

Zuschläge	CHF/m²
gebürstete Oberfläche (nur ab Werk lieferbar)	43.-

Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | **Lagerartikel fett**

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Aufbau	3-Schicht-Aufbau, Mittellage nach Werkswahl Rückseite generell Altholz teilweise offen (nicht sichtbar)
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung nur bedingt empfohlen
Lamellenbreite	generell 120 mm und breiter, 100 mm+ mitgehend
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Verbindung	mit 2-seitiger Nut und Fremdfeder, stirnseitig ohne Nut-Verbindung stumpf
Fase	2-seitige Mini-Längsfase
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A geschliffen, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000001	253.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B gebürstet, aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	2200-4000 x 120+ x 19	08-000002	291.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C geschliffen, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000003	334.-
	3000 x 120+ x 19	08-000004	369.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000005	404.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D gebürstet, aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000006	377.-
	3000 x 120+ x 19	08-000007	412.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000008	447.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1G gebürstet, aus Bodenbretter stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2000-5000 x 150+ x 19	08-000010	**326.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000011	**393.-**
	3000 x 120+ x 19	08-000012	**428.-**
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000013	**463.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000014	420.-
	3000 x 120+ x 19	08-000015	458.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000016	493.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun, gebürstet	2200|2560 x 120+ x 19	08-000017	363.-
	3000 x 120+ x 19	08-000018	398.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000019	433.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Holzart	Dimension L x B x S in mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz, leicht gebürstet	2200|2560 x 120+ x 19	08-000020	415.-
	3000 x 120+ x 19	08-000021	460.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000022	506.-
Altholz Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft, stark gebürstet	2200|2560 x 120+ x 19	08-000023	385.-
	3000 x 120+ x 19	08-000024	431.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000025	474.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A original handgehackt, aus Balken, gereinigt, gebürstet (breitenverleimt/ Mehrblatt keine Dielenoptik)	2200|2560 x 120+ x 19	08-000026	490.-
	3000 x 120+ x 19	08-000027	549.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000028	611.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt, gebürstet	2200|2560 x 120+ x 19	08-000029	425.-
	3000 x 120+ x 19	08-000030	468.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000031	514.-
Fichte/Tanne/Föhre Typ 4C handgehobelt, leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000032	452.-
	3000 x 120+ x 19	08-000033	506.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000034	549.-
Eiche Altholz Typ 1E geschliffen, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200|2560 x 120+ x 19	08-000038	625.-
	3000 x 120+ x 19	08-000039	687.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000040	808.-
Eiche Altholz Typ 2E gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200|2560 x 120+ x 19	08-000041	646.-
	3000 x 120+ x 19	08-000042	705.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000043	829.-
Eiche Altholz Typ 3E gehackt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200|2560 x 120+ x 19	08-000044	692.-
	3000 x 120+ x 19	08-000045	754.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000046	878.-
Eiche Altholz Typ 4E original gehackt oder sonnenverbrannt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig	2200|2560 x 120+ x 19	08-000231	848.-
	3000 x 120+ x 19	08-000232	905.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000233	1'023.-
Altholz Eiche Altholz Typ 5E handgehobelt, gebürstet, aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	2200|2560 x 120+ x 19	08-000234	692.-
	3000 x 120+ x 19	08-000235	754.-
	3500|4000 x 120+ x 19	08-000236	872.-

Altholz | 3-Schicht-Wandverkleidung

Zuschläge	CHF/m²
Längen über 4.0 m bis max. 5.0 m auf den Preis von 4000 mm	+ 25%
Sonderbreiten auf Wunsch	44.-
Stärke 27 mm (Fichte/Tanne/Föhre) | Stärke 30 mm bei Typ 4A	17.-
Stärke 25 mm (Eiche)	35.-
Sonderstärken auf Wunsch	52.-
Spezialverleimung für Aussenbereich	26.-
Spezialverleimung für Saunabereich	48.-

Altholz | Stakkato

Länge	600 mm
Breite	150 mm
Lamellen	fixe Lamellenbreite 30 mm, fallende Lamellenlänge
Montage	verdeckt, mit Zahnverbindung ohne durchgehenden Stoss
Anwendung	nur für den Innenbereich geeignet

Holzart	Oberfläche	Stärke mm	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B	gehackt, stark gebürstet	15-16	08-000050	**320.-**
Fichte/Tanne /Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt braun-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000048	339.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt grau-schwarz	leicht gebürstet	15-16	08-000049	**339.-**
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A	original hand-gehackt, leicht gebürstet	15-16	08-000051	**363.-**
Eiche Altholz Typ 3E	gespalten	16-22	08-000052	**380.-**
Eiche Altholz Typ 4E	original hand-gehackt, leicht gebürstet	16-22	08-000053	**380.-**
Eiche „Neuholz“	gespalten	16-22	08-000054	363.-
Mooreiche	geschliffen	16-25	08-000244	679.-
	gespalten	16-30	08-000243	767.-
Nussbaum	geschliffen	16-25	08-000245	506.-
Zirbe	gespalten	16-30	08-000246	592.-

Altholz | Fürstliche Maxi-Dielen

Fürstliche Maxi-Dielen	1500 bis 5000 mm lang fallend von 150 bis 330 mm breit 18-19 mm stark vierseitig mit Nut und Feder, zwei- oder vierseitig leicht gefast 3-Schicht-Aufbau, Nutzschicht 4.0 bis 5.0 mm ± 0.2 mm
Sortierung	rustikal mit gekitteten Ästen, Rissen und Wurmlöchern
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt oder mit natürlichen oxidativen Ölen, kein UV-Öl
Farbunterschiede	möglich, auch innerhalb einem Auftrag
Verlegung	nur vollflächige Verklebung empfohlen, geeignet für Bodenheizung
Reinigung und Pflege	Bitte befolgen Sie die Pflegeanweisung

Holzart	Oberfläche	Fase	Art-Nr.	CHF/m²
Eiche Altholz Typ 2E 001	gebürstet	4s	07-000239	438.-
Eiche Altholz Typ 2E 009	gebürstet	4s	07-000826	438.-
Eiche Altholz Typ 4E 000	leicht gebürstet	4s	07-000699	692.-
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 000	gebürstet	2s	07-000811	**256.-**
Fichte Altholz stark gedämpft Typ 1G 009	gebürstet	2s	07-000851	284.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stall) 000	leicht gebürstet	2s	07-000247	332.-
Fichte Altholz Original Typ 4B (Stuben) 000	leicht gebürstet	2s	07-000246	381.-
Lärche Altholz Typ 2L (Balken) 000	gebürstet	2s	07-000255	278.-
Lärche Altholz Typ 2L (Balken) 009	gebürstet	2s	07-000256	305.-

Zuschläge	CHF/m²
Oberfläche handgehobelt bzw. handgeschroppt	70.-
Oberfläche ausgearbeitet (grob)	70.-
Oberfläche geschlichtet mit abfallenden Kanten	70.-
Oberfläche luftgetrocknet und Kanten handgefast	70.-
Oberfläche sägerau	30.-
handgeschnitzte Kanten	30.-
Oberflächenbehandlung in Farbton 001, 004, 005 oder 009 oxidativ geölt	30.-
Oberflächenbehandlung farbig geölt (nach Muster)	50.-
auf Länge sortiert maximal 20 cm Übermass	30.-

Altholz | Türfriese

Länge	2200 mm
Breite	160 mm
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer im gleichen Typ, Mittellage nach Werkswahl
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m[1]
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000001	152.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000002	158.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000003	162.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000004	168.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000005	174.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000006	181.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000007	187.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000008	200.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000009	200.-

Altholz | Türfriese

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m[1]
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000010	330.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000011	294.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000012	313.-
Altholz Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000014	452.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000015	462.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000016	485.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000037	546.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000058	514.-

Zuschläge	CHF/m[2]
Friesbreite 18 bis 20 cm	+ 25 %
Friesbreite 21 bis 26 cm	+ 45 %

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Format (Länge x Breite)	variabel nach Wunsch
Stärke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, mit 35 mm Altholz-Einleimer gedämpft, Mittellage nach Werkswahl
Ausführung	standard längsfurniert
Anwendung	nur Innenbereich D3-Verleimung, Aussenverleimung gegen Zuschlag möglich
Decklamellenstärke	5 bis 7 mm
Qualität / Sortierung	Ausgeprägtes und kräftiges Holzbild zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig, unregelmässige Wurmstichigkeit, vereinzelte Trockenrisse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, Farbunterschiede sind ein besonderes Merkmal auch innerhalb eines Auftrages und sind kein Reklamationsgrund.

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1A aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	geschliffen	12-000018	1'376.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1B aus Balken, leicht gedämpft, leicht rissig	gebürstet	12-000019	1'428.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1C aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	geschliffen	12-000020	1'483.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 1D aus Bodenbretter, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gebürstet	12-000021	1'538.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2A hell, leicht gedämpft, wurmig, leicht rissig	gehackt, gebürstet	12-000022	1'561.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 2B dunkel, stark gedämpft, stark wurmig, rissig	gehackt, gebürstet	12-000023	1'596.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3A aus alten Unterdach-Brettern, braun	gebürstet	12-000024	1'522.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3B sonnenverbrannt, grau bis schwarz	leicht gebürstet	12-000025	1'593.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 3C Altholz-Bretter, stark gedämpft	stark gebürstet	12-000026	1'554.-

Altholz | Türrohlinge / Türblätter

Holzart	Oberfläche	Art-Nr.	CHF/m²
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4A aus Balken (breitenverleimt)	original handgehackt, leicht gebürstet	12-000027	1'690.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4B aus original alten Bodenbretter, gereinigt	gebürstet	12-000028	1'606.-
Fichte/Tanne/Föhre Altholz Typ 4C leicht gedämpft, leicht wurmig, leicht rissig	handgehobelt	12-000029	1'645.-
Eiche Altholz Typ 1E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	geschliffen	12-000031	1'903.-
Eiche Altholz Typ 2E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gebürstet	12-000032	1'932.-
Eiche Altholz Typ 3E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	gehackt, gebürstet	12-000033	1'971.-
Eiche Altholz Typ 4E aus Blockwänden oder Balken	original gehackt, leicht gebürstet	12-000036	2'081.-
Eiche Altholz Typ 5E aus Balken, ausgeflickt, rissig, mit Splint	handgehobelt	12-000059	1'974.-

Zuschläge	CHF/m²
Querverleimung	50.-
Spezialausführung oder nach Zeichnung	auf Anfrage