

# Sika® Handclean

Pregiate salviettine per la pulizia delle mani e di attrezzi molto sporchi

## Caratteristiche tecniche

Base chimica	Salviettine umide di polipropilene
Colore	Arancione
Densità (CQP <sup>1</sup> 006-3/ISO 2811-1)	Ca. 1.0 kg/l
Punto d'infiammabilità (CQP 007-1 / ISO 13736)	> 100°C
Temperatura d'uso	5 – 45°C
Stoccaggio	Chiuso, al fresco e all'asciutto
Conservazione	36 mesi

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedure

## Descrizione del prodotto

Sika® Handclean è un sistema particolare per la pulizia delle mani senz'acqua costituito da una pregiata formula pulente liquida e salviettine morbide e resistenti. Sika® Handclean è prodotto in osservanza del sistema di garanzia della qualità ISO 9001.

## Impiego

Oltre alla normale sporcizia Sika® Handclean rimuove anche grassi, lubrificanti, adesivi, oli, catrame, inchiostro, cera e molti altri tipi di sporco difficile da pulire come carbone, polvere, graffite, macchie d'erba ecc. Questo prodotto è adatto soltanto ad utilizzatori esperti.

## Utilizzo

Strofinare le mani con una salviettina Sika® Handclean. Richiudere ermeticamente il contenitore immediatamente dopo l'uso.

## Confezioni

Secchio	70 salviettine
---------	----------------

## Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

## Disposizioni di protezione del lavoro

Per informazioni sul trasporto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento dei nostri prodotti si rimanda alle indicazioni essenziali sulle caratteristiche fisiche, tossicologiche, ecologiche e di sicurezza riportate nella scheda dati più recente sulle caratteristiche del prodotto.

## Indicazioni

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.

Maggiori informazioni:  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Schweiz AG  
Industry  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Svizzera  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 64

Consulenza tecnica  
0800 81 40 40  
Ordinazioni  
0800 82 40 40

