

## Sika® Layer Silent Plus

Stuoia desolidarizzante e anticalpestio

### Descrizione del prodotto

Sika® Layer Silent Plus è una pregiata stuoia di espanso riciclato per l'incollaggio completo mediante adesivi elastici per parquet della linea SikaBond®.

### Impiego

- Per l'incollaggio completo di tutti i comuni parquet a due e a tre strati nelle costruzioni nuove così come nelle opere di ristrutturazione di edifici ad uso abitativo, ufficio o industriale e di locali di vendita ed espositivi.
- Il sistema d'incollaggio permette di isolare meglio il rumore da calpestio e di ridurre i rumori di passi. Il supporto elastico rende più piacevole l'incedere, aumentando il comfort della camminata.

### Vantaggi

- Attenuazione fino a 15 db del rumore da calpestio
- Per la desolidarizzazione di sottofondi critici
- Incedere molto confortevole
- Riduce i rumori di passi
- Per tutti i comuni parquet a due e a tre strati
- Può essere posato direttamente su vecchi pavimenti ceramici
- Preserva il sottofondo

### Attestati

#### Certificati

EMPA, Dübendorf (CH): misurazione del rumore di passi (attenuazione di 15 dB del rumore da calpestio) – Rapporto d'esame n. 457088

### Caratteristiche del prodotto

#### Genere

#### Colore

Grigio

#### Imballaggi

Rotoli da: 1.0 x 20.0 m = 20 m<sup>2</sup>

### Stoccaggio

#### Condizioni di stoccaggio / Conservazione

Se conservato all'asciutto: non ha scadenza



## Dati tecnici

**Base chimica** Espanso riciclato

**Spessore** 3 mm

**Densità** 310 kg/m<sup>3</sup> = 930 g/m<sup>2</sup>

**Conduttività termica** 0.080 W/mk

**Attenuazione del rumore da calpestio** Fino a 15 db

## Indicazioni sulla messa in opera

**Natura del sottofondo** Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per parquet della linea SikaBond®.  
Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

**Preparazione del sottofondo / Ammannitura** Consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo adesivo elastico per parquet della linea SikaBond®.  
Le prescrizioni della norma SIA 253 vanno rispettate.

## Condizioni di messa in opera / Limiti

**Applicazioni** Per un incollaggio semplice e sicuro si raccomanda di osservare quanto segue.

Sull'intera superficie del pavimento precedentemente preparato stendere uno strato di adesivo per parquet SikaBond® servendosi di una spatola dentellata (TKB: B3, ca. 500 – 600 g/m<sup>2</sup> secondo il tipo di sottofondo). Posare la stuoia Sika® Layer Silent Plus parallelamente alla direzione di posa del parquet e premerla nell'adesivo con un rullo. Assicurarsi che le stuoie vengano posate testa a testa una accanto all'altra, senza sovrapposizioni. Eliminare eventuali inclusioni d'aria con gli attrezzi appropriati.

Per l'incollaggio del parquet sulla stuoia Sika® Layer Silent Plus seguire le indicazioni riportate nella scheda dati del rispettivo adesivo.

**Importante:** calpestando con cautela la stuoia Sika® Layer Silent Plus incollata è possibile realizzare il sistema in un'unica giornata di lavoro.

Allineare i listelli di parquet e premerli nell'adesivo fino a coprire completamente la stuoia Sika® Layer Silent Plus, poi serrare i listelli utilizzando un martello e un blocchetto di legno.

Per la distanza dalle pareti osservare le istruzioni del fabbricante del parquet.

## Istruzioni per la messa in opera

**Indicazioni importanti** Per la posa e il successivo incollaggio del parquet consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto SikaBond®.  
Per il resto si rimanda alla norma SIA 253.

## Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

## Dati specifici al paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

## Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su [www.sika.ch](http://www.sika.ch).

## Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG  
Casella postale  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo

Telefono 058 436 40 40  
Fax 058 436 46 55  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

