

BASIC OBJEKT by adler - Eiche classic, geschliffen, lackiert
 Art-Nr. 07-000118

1090 mm | 130 mm | 10.0 mm



ichenparkett mit grauer oder weißer Lackierung wird in großen Wohnbauprojekten gern und häufig eingesetzt. Um auch diesen Anforderungen gerecht zu werden, produzieren wir mit unserem Objektmehrstab by adler ein Parkettprodukt, welches sich deutlich von unseren übrigen Produkten abhebt, unseren hohen

Spezifikationen

Länge*	1'090 mm
Breite*	130 mm
Stärke*	10 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2*	8.2
Inhalt VPE	1 Paket = 12 Dielen = 1.476 m2
Herkunft*	Deutschland
Farbe	weiss braun
Kollektion	BASIC OBJEKT by adler
Design	Kurzdielen 2-Stab
Aufbau	2-Schicht-Aufbau mit HDF-Träger
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 3.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	lackiert
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Zolltarifnummer*	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 2 bis 4 Wochen
Postversand	Nein

Beschreibung

ichenparkett mit grauer oder weißer Lackierung wird in großen Wohnbauprojekten gern und häufig eingesetzt. Um auch diesen Anforderungen gerecht zu werden, produzieren wir mit unserem Objektmehrstab by adler ein Parkettprodukt, welches sich deutlich von unseren übrigen Produkten abhebt, unseren hohen Adler Qualitätskriterien aber dennoch Genüge leistet. Dieses Parkett ist unser einziges Produkt im Schiffsbodendesign, und zudem das einzige mit einer farbigen

Lackierung in unserem Sortiment.

Eine zweischichtige Parkettziele im Schiffsbodenverband bildet die Basis für dieses besondere Eichenparkett. So können wir eine ruhige Sortierung gewährleisten, im Prinzip frei von Ästen, welche die farbige Lackierung beeinträchtigen könnten. Die Schiffbodenziele ist im Format 1090 x 130 x 10 mm erhältlich, wahlweise weiß oder grau lackiert. Die Nutzschicht dieses Mehrstab-Parketts besteht aus ca. 355 mm Eichen-Sägefurnier, das Trägermaterial wird aus HDF gefertigt.

Durch HDF-Trägerschicht ist dieser Parkett nicht formaldehydfrei, sondern entspricht dem E1-Standard. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung liegt vor.

Masse und Verpackung

BASIC OBJEKTMEHRSTAB by adler wird in der Breite 130 mm sowie in der Länge von 1090 mm produziert. Die Parkettziele sind Kartons zu je 12 Zielen verpackt.

Sortierung

Die Parketriemen werden in der Sortierung "classic" produziert.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Kurzziele BASIC OBJEKTMEHRSTAB by adler ist in unserer UV-gehärteten Acryllackierung in zwei Farbtönen weiss und grau erhältlich. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz"

Verlegung & Fussbodenheizung

Der Einzelstab BASIC OBJEKTMEHRSTAB by adler ist zweischichtig aufgebaut und muss vollflächig verkleben werden. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. 0.062 m²k / W (gemäss EN14342). Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem Parkettboden haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Die lackierte Version muss auch richtig gepflegt werden. Die Pflegehinweise finden Sie in unserer aktuellen Pflegeanleitung. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Dokumente



WOCA Pflegeanleitung Parkett



Adler Parkett Verlegeanleitung



Produktblatt BASIC OBJEKTMEHRSTAB by adler



Adler Parkett Sortimentübersicht



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung BASIC 2014-2019



Preisliste Parkett gültig ab 01.07.2019