

3STRIP by adler - Bergahorn standard, geschliffen, natur geölt

Art-Nr. 07-000574



2200 mm | 186 mm | 15.0 mm

Der Schiffsboden 3STRIP by adler ist eine kostengünstige Variante zu der Landhausdiele. Der dreischichtige Schiffsboden ist ein 3-Stab-Parkett mit einer Nutschicht von ca. 4.0 mm. Diese Dielen werden ohne Fase, also mit einer scharfen Kante, gefertigt und erhalten unsere natürlich warme, aber

Spezifikationen

Länge*	2'200 mm
Breite*	186 mm
Stärke*	15 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m2*	7.5
Inhalt VPE	1 Paket = 8 Dielen = 3.272 m2
Herkunft*	Deutschland
Farbe	hellbraun
Kollektion	3STRIP by adler
Design	Schiffsboden 3-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	ohne
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Zolltarifnummer*	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	Nein

Beschreibung

Der Schiffsboden 3STRIP by adler ist eine kostengünstige Variante zu der Landhausdiele. Der dreischichtige Schiffsboden ist ein 3-Stab-Parkett mit einer Nutschicht von ca. 4.0 mm. Diese Dielen werden ohne Fase, also mit einer scharfen Kante, gefertigt und erhalten unsere natürlich warme, aber dennoch

strapazierfähigen WOCA-Öloberfläche.

Masse und Verpackung

3STRIP by adler wird in einer Breite von 186 mm sowie in der Länge bis 2200 mm produziert. Die Parkettdielen sind Kartons zu je 8 Dielen verpackt.

Sortierung

Der Parkettboden 3STRIP by adler ist in unterschiedlichen Sortierungen standard oder classic lieferbar.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Standardmässig produzieren wir alle unsere Laubholzdielen aus der Parkettkollektion 3STRIP by adler WOCA geölte auf einer glatt geschliffenen Oberfläche an. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Das 3STRIP by adler Produkt kann sowohl schwimmend verlegt als auch vollflächig auf Ihren Estrich verklebt werden. Wir geben unseren Schiffsboden 3STRIP by adler auch für warmwasserbasierte Fußbodenheizung frei. Der Wärmedurchlasswiderstand dieses Produktes liegt bei ca. $0.140 \text{ m}^2\text{k} / \text{W}$ (gemäss EN14342). Sollten Sie den Schiffsboden 3STRIP by adler auf einer Fussbodenheizung verlegen wollen, so empfehlen wir immer eine vollflächige Verklebung auf Ihrem Estrich. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem dreischichtig aufgebauten Mehrschichtparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C . Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Der 3STRIP-Schiffsboden kann auf Wunsch als PEFC oder FSC 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor der Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Dokumente



WOCA Pflegeanleitung Parkett



Adler Parkett Verlegeanleitung



Adler Parkett Sortimentübersicht



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020



Preisliste Parkett gültig ab 01.04.2018
