

CHÂTEAU by adler - Lärche Original standard, gebürstet, natur geölt

Art-Nr. 07-000591



Für die Fertigung unserer Château by adler Schlosddielen haben wir eine besonders edles Nadelholz ausgewählt: Die heimische Lärche aus den steirischen Gebirgswäldern. Die Lärche ist fein in ihrer Struktur und verfügt über ein sehr ansprechendes Astbild. Ihre Farbe ist harmonisch. Nach einer

Spezifikationen

Länge	fallend von 3000 bis 5000 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	fallend von 180 bis 350 mm, je nach Verfügbarkeit
Stärke	19 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m ² *	9
Herkunft*	Deutschland
Farbe	rotbraun
Kollektion	CHÂTEAU by adler
Design	Maxi-Diele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	gebürstet
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Zolltarifnummer*	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	Nein

Beschreibung

Für die Fertigung unserer Château by adler Schlosddielen haben wir eine besonders edles Nadelholz ausgewählt: Die heimische Lärche aus den steirischen Gebirgswäldern. Die Lärche ist fein in ihrer Struktur und verfügt über ein sehr ansprechendes Astbild. Ihre Farbe ist harmonisch. Nach einer Behandlung mit rötlich oder weiß pigmentiertem Naturöl schimmert das Holz nur noch ganz leicht rötlich-gelblich. Um die Lärche strapazierfähiger zu machen, strukturieren wir sie durch ein Herausarbeiten der harten Jahresringe.

Die Schlosddiele CHÂTEAU by adler ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. Wir haben für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Farbpalette

Wählen Sie aus den zahlreichen Farbschattierungen den Farbton aus, der Ihren persönlichen Vorlieben und Ihrem Wohnstil am besten entspricht. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Auswahl.

Masse und Verpackung

Die Lärchendielen haben eine Gesamtstärke von 19 mm. Die Nutzschrift besteht aus 4.5 Millimetern starkem Sägefurnier. Das Breitenspektrum reicht von 180 bis 300 mm. Die Längen sind fallend von 3.0 bis 5.0 m. Fixbreiten und/oder Fixlängen bieten wir bei den Lärchenholzdielen nicht an. Die Schlosddiele werden in speziell angefertigten Holzkisten verpackt und versendet.

Sortierung

Die Lärchendielen "Château by adler" sind in der Sortierung "standard" lieferbar. Die Holzstruktur der langen und breiten Schlosddiele kann leichte Schwind- und Windrisse aufweisen. Aufgrund der grossen Dimensionen und des natürlichen Schwindverhaltens kann die Oberfläche zudem leichte Spannungs- und Trocknungsrisse enthalten.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Alle Oberflächen der Lärchendielen haben eine maschinell gebürstete Holzstruktur, die zusätzlich mit unserer oxidativen Oberflächenbehandlung WOCA NATURA+ veredelt wird. Durch das Bürsten werden die harten Jahresringe ausgearbeitet, sodass die Oberfläche strapazierfähiger wird. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, aber auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Die Schlosddiele ist 3-schichtig aufgebaut und muss wegen der grossen Dimensionen in Breite und Länge vollflächig verklebt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand der mehrschichtig aufgebauten Schlosddiele liegt bei ca. 0.160 m²k / W (gemäss EN14342) und ist somit für die Verlegung auf einer warmwasserbasierten Fussbodenheizung geeignet. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihren hochwertigen Lärchen-Schlosddiele haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen werden. Auch sollten Sie für Ihren Parkett, der ja aus dem lebenden Naturstoff "Holz" besteht, aber auch für Sie auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die CHÂTEAU-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC oder FSC® 100% zertifiziertes Parkett produziert werden. Bitte immer speziell bei vor Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Dokumente



Prospekt CHÂTEAU by adler



Produktblatt CHÂTEAU by adler



Adler Parkett Sortimentübersicht



Adler Parkett Verlegeanleitung



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Produktblatt Parkettpflege WOCA



WOCA Pflegeanleitung Parkett



WOCA Pflegeanleitung für geölte Holzböden mit Pflegeöl



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011

